

苏州真石漆灌装机厂家定量灌装秤液体灌装机

产品名称	苏州真石漆灌装机厂家定量灌装秤液体灌装机
公司名称	仲恒衡器（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GSS 型号:GAF-100
公司地址	江苏省苏州市相城区金瑞路1号
联系电话	0512-65436218 15206209356

产品详情

gaf-30系列灌装机——真石漆型

主要特点：

4英寸大通径阀门，双段式灌装，流速快、效率高；

采用可替换气动式夹盖机，可适用于市场上不同规格金属桶的夹盖。一键操作，快速准确。

适用物料：

真石漆

操作流程：

开机——人工放桶至秤台快速定位——系统自动侦测桶定位——自动去皮——自动打开阀门开始灌装——到达目标值——阀门自动关闭——人工移桶——按【夹盖】键、气动夹盖——灌装结束。

系统特点：

中文显示----7英寸全中文彩色液晶屏幕，全程中文引导操作；

智能高效----秤台无桶禁止灌装，差压式零时差撞桶保护，自动去皮、智能防呆、故障检测等，可实现单人同时操作灌装及锁盖作业；

专业灌枪----源自西德技术专业设计，五层密封件，确保灌装过程没有渗漏现象；

操作方便----可调式包装桶定位槽，定位快速、准确，灌枪高度可调150mm，适应不同规格桶：

功能切换----净重/毛重式、自动/手动功能切换模式；准确快速----配置大小球阀组及双段灌枪，大.中.小.微量四段灌枪设计，杜绝来料流速变化对灌装精度的影响，使灌装准确度及速度领先业界；进口配置---日本三菱原厂plc、日本omron继电器、法国施耐德开关、台制dongyu球阀组/美制执行器、亚德客气缸、台制gss液晶屏幕等，保证设备整体性能稳定、坚固耐用；
防爆防护----整体铸铝隔爆级电控箱，防爆等级exd11bt5，防护等级ip67（选配）；

主要参数：

使用电源：ac220v 50/60hz 0.1kw

使用气源：0.5~0.7mpa

灌装容量：10~100kg

分度值：20g/50g

灌装能力：90-360桶/hr

灌装精度：0.05%f.s.

灌枪材质：sus304/sus316/ptfe

防爆等级：exd11bt5（选配）