

316L弯头_不锈钢弯头_00Cr17Ni14M

产品名称	316L弯头_不锈钢弯头_00Cr17Ni14M
公司名称	河北任隆管道配件有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:任隆 型号:A11983
公司地址	河北省沧州市盐山县盐塔路
联系电话	0317-6212337 15131737088

产品详情

不锈钢弯头区别于碳钢弯头的主要是材质的不同，其所含的化学成分会保持弯头表面长时间不会生锈，不会被腐蚀。按标准制作可化为：

90° 不锈钢长半径弯头

90° 不锈钢长半径弯头

1.以制造标准划分可分为国标、船标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。

2.以制作方法划分可分为推制、压制、锻制、铸造等。

90° 不锈钢弯头主要用于管道安装中的一种连接管件,用于管道拐弯处的连接。连接两根公称通径相同或者不同的管子，使管路作90° 转弯。

不锈钢

通常是在碳钢基础上增加了高比例的Cr，Ni等合金而成，含量比例可达20%以上。常见钢种有:304，304L，321，316，316L，1Cr18Ni9Ti,0cr18ni9，前几种用数字表示的钢号为日本，美国钢号表示方法，最后一种(1Cr18Ni9Ti)为国内钢号表示方法。

不锈钢特性:强度，韧性指标是各种钢中最好的，其最突出的优点是抗腐蚀，在化工造纸等腐蚀性较强的场合就必须使用不锈钢，当然，成本也是较高的!

不锈钢弯头因为采用的原材料为不锈钢，其性能以及使用条件标准都非常高。下面简单介绍下不锈钢弯头的相关知识。

不锈钢弯头不会产生腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损。不锈钢弯头的耐蚀性随不锈钢含碳量的增加而降低，因

此，大多数不锈钢弯头的含碳量均较低，它的主要合金元素是Cr，只有当Cr含量达到一定值时，不锈钢弯头才有耐蚀性。

不锈钢弯头主要用于食品工业、制药行业和外科手术器材，添加钼元素使其获得一种抗腐蚀的特殊结构。在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且不锈钢弯头还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。

不锈钢冲压弯头用途：连接两根公称通径相同的管子，使管路作90度转弯。壳体材料，碳钢。

标准：ISO、DIN、SMS、3A。

适用温度：-20~232 。

壳体材料：碳钢、不锈钢、合金钢。

适用介质：气体、液体、蒸汽。

产品参数：产品工艺标准及质量控制：进料—理化—下料—热锻成型—热处理—检验—金加工—成品检验—标识—成品检验—标识—包装打字—发运。

材质：不锈钢304 316 304L 316L 409L 202 321、碳钢，低合金钢，合金钢等。

产品质量：符合出口及国家执行产品高压管件产品标准

用于：制药，乳品，石油，啤酒，饮料，化工，水利，电力等。

不锈钢弯头 不锈钢管件A403 WP316 ASME A403 WP316L

卫生级弯头(不锈钢)

尺寸规格：DIN标准(DN10-DN200),3A/IDF标准(1/2'-8'),ISO标准(12.7- 219)

弯头分为：180度 145度 120度 90度 60度 45度

标准：DIN,ISO,SMS,3A,IDF等 及直边加长

连接:卡箍(快装)式、对焊(焊接)式、螺纹(活接)式

材质：不锈钢304,316,304L,316L,

壁厚：SCH5S-SCH160S

重量：以产品理论重量为准

适用温度：-20~232

适用介质：水、油、气及某些腐蚀液体

产品特点：外形美观，表面平整，耐酸碱，抗防腐，质感性能强

包装方式:木箱 ，木箱，防震膜包装或者其它

光洁度：内外镜面光洁度Ra 0.8 μ m m，内壁机械抛光与电抛光Ra 0.2 μ m m，外表面抛亮光或亚光。

产品用途产品内外用高档抛光设备处理，达到表面精密度要求；此产品适用于乳品、食品、啤酒、饮料、制药、化妆品等工业领域的不锈钢管路系统