

VACON NXL变频器 通用型变频器

产品名称	VACON NXL变频器 通用型变频器
公司名称	上海兆茗电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:VACON NXL 型号:VACON NXL
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢B区216室
联系电话	021- 51870618 18001897338

产品详情

上海兆茗电子科技有限公司优价供应VACON NXL变频器 通用型变频器

现货供应，欢迎选购

VACON NXL变频器 通用型变频器

VACON NXL的功率范围从0.25至30kW。书本型设计，完善的配置以及灵活的功能使其可广泛用于各种工业和商住领域，无论是简单的风机水泵驱动还是较复杂的物料输送应用。

产品特点：

高度灵活性

VACON NXL的灵活性意味着产品的可控性、可编程特性、安装便利性及模块化程度更高。NXL的控制源多种多样，包括I/O、现场总线和控制面板。除标准I/O外，NXL还可以插接一块(或二块，取决于产品规格)选件卡，用于功能的扩展。该系列产品内置RFI滤波器和制动斩波器。使用产品附带的快速操作指南可以非常便捷地对其进行安装、接线和调试。

优化控制

VACON NXL的所有I/O均可自由编程。模拟输入可采用0...10V或0(4)...20mA信号，其中AI1亦可编程作为DI使用。如有需要，利用OPT-AA或OPT-AI卡即可方便的进行I/O扩展。OPT-AA是增加一个或多个RO的最有效的方法，而OPT-

AI通常用于连接热电偶。VACON NXL亦可通过扩展卡接入各种现场总线系统，或增加输出继电器。

VACON NXL变频器 通用型变频器

多目标控制应用宏

VACON NXL标配灵活易用的多目标控制应用宏。其通用功能包括完善的电机保护，飞起功能，休眠功能和PID控制器，可控制3+1台泵的PFC功能等。得益于全面的参数默认值设定，需要调整的参数数量被保持在最少。

技术亮点：

全面满足工业，商用和住宅环境的电磁兼容要求

开环矢量控制，高启动扭矩，高动态响应

高载波频率（最高16kHz，标准值为6kHz）

完备的I/O配置，功能扩展灵活方便

冷却优化，在高温和高载波频率条件下无需降容。

应用优势：

标配内置防尘/防水保护，RFI滤波器，交流电抗器及制动斩波器

可利用软件工具进行逻辑编程，从而简化系统中的PLC配置

安装方式灵活便捷(背装或侧装,螺栓或DIN导轨)。

VACON NXL变频器 通用型变频器

上海兆茗电子科技有限公司近期热销产品如下：

VTI 阀门6 B6L2-BW-RP,ANSI 600#

XOMOX 阀门PN:10-16,DN:40 TYPE:R201

XOMOX 阀门PN:10-16,DN:25 TYPE:R201

XOMOX 阀门PN:10-16,DN:65 TYPE:R201

ARIS 阀门（有图片）0480 A105 LVBAEE9 25 401 460/A105 1/858

FISHER 阀门、气动执行机构及附件(直行程) NPS 1EZ+667/30+DVC6200,Performance-PD+EF8320G176(220VAC)+7G Series

ARCA 阀门定位器 824.E110-000

ARCA 阀门定位器 827A.E2-A00-M10-G-MAT Nr.2257107 F-Nr.A28891

上海兆茗电子科技有限公司优价供应VACON NXL变频器 通用型变频器