

# 高温沸腾炉风帽 百通铸钢

产品名称	高温沸腾炉风帽 百通铸钢
公司名称	宿迁市百通特种合金钢有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百通铸钢 介质温度:1200 ( ) 使用材质:ZGCr28
公司地址	中国 江苏 宿迁市宿豫区 宿迁市宿豫经济开发区龙嫂北路
联系电话	86 0527 84225860

## 产品详情

品牌	百通铸钢	介质温度	1200 ( )
使用材质	ZGCr28	型号	002
用途	硫酸、化工、有色冶炼、水泥、电力		

我厂专门为硫酸沸腾炉生产的zgcr28耐热钢风帽起步最早，产品在全国销售面最广。我们使用zgcr28材质，采取熔模精密铸造生产耐热钢风帽，亦根据用户实际需要将风帽分为上下两部分制作，采用螺纹连接，上部材质zgcr28，下部材质ht20-40或a3无缝钢管，更换十分方便，费用大大降低，阻力板也按设计要求配套供应。

本厂备有多种形状，规格的风帽、风帽头近百种供用户选用。也可根据用户提供的图纸专门制作。本厂生产的多种式样的耐热钢风帽，适用于850 至1150 各种硫铁矿、锌精矿的硫酸沸腾焙烧炉。它兼有耐热、耐蚀、耐磨等优良性能，为硫酸生产的连续、稳定提供了可靠保证。

zgcr28热电偶保护管是工作在具有腐蚀、冲刷、高温条件下理想的热电偶保护套管。是硫酸沸腾炉，有色冶炼炉测温元件的最佳保护外套管。它可长期工作在1150 以下，最高使用温度为1300 ，可使热电偶使用寿命提高数十倍。规格为：外径 38mm，内径 25mm，长1000mm

也可根据用户需要制作成不同长度的套管。本公司生产的zgcr28热电偶保护管是用于硫酸沸腾焙烧炉等测定炉内不同高度层温度的热电偶保护套管，它具有耐高温、耐腐蚀和耐磨性能，在1200 以下不变形，在1150 炉温下可以长期使用，工作稳定可靠。百通牌热电偶保护管、风帽等耐热钢产品已成为用户首选品牌。

