武汉直线式沙茶酱灌装机 沙爹酱灌装设备

产品名称	武汉直线式沙茶酱灌装机 沙爹酱灌装设备
公司名称	武汉东泰博锐自动化设备有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	品牌:东泰博锐
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号光谷总部国际6幢
联系电话	027-59831500

产品详情

dtwl010 武汉直线式沙茶酱灌装机

设备概述： 武汉直线式沙茶酱灌装机就是根据沙茶酱的各项特点设计而成的一款酱类灌装机，操作过程全部采用自动化的程序来完成。该款直线式沙茶酱灌装机在原先产品的基础上进行改良设计，并增加了部分附加功能，使产品在使用操作、精度误差、装机调整、设备清洗、维护保养等方面更加简单方便。可以灌装沙茶酱、牛排酱。 设备特点：
1.武汉直线式沙茶酱灌装机的灌装头上面有带防拉丝、防滴漏装置，灌装嘴配有两个尺寸
2.武汉直线式沙茶酱灌装机配合转盘式理瓶机，实现辣椒酱全自动化灌装；
3.灌装机动作轻快，有瓶即灌，无瓶不灌； 4.该武汉直线式沙茶酱灌装机设备系统设计合理，运行稳定，灌装精确，故障率低，运行无噪音，并具具备记数功能； 5.清洗、操作方便，符合GMP标准。
6.采用PLC控制，使精度和均匀度大大提高

主要参数： 功率：1.5Kw 压力：0.4～0.5MPa 装量：150g-450g 装量精度：0～2% 空气耗量：0.4m3/min 电源：380v 50Hz 三相四线制 生产能力：10-30瓶/分 外形尺寸：2800×1600×1800

武汉直线式沙茶酱灌装机故障维护和保修： 1、设备开机后曲柄不能正常旋转，故障： A：上固定杆偏下，注射器推液时内外管顶牢，致使曲柄不能旋转，应旋松螺帽，将上固定杆向上移动适当位置后，将螺帽旋紧； B：注射器装配时造成内外管之间不清洁而卡牢，需拆下注射器清洗；
C：注液系统末装入轴承部位。使其不能正常工作，必需重装；
2、武汉直线式沙茶酱灌装机注液不匀，接头末旋紧，有漏气现象，需进一步旋紧即可
3、武汉直线式沙茶酱灌装机旋转正常，但无分装液排出，故障。

品牌保障： 武汉东泰博锐自动化设备有限公司是一家专业生产称重灌装机的企业，我们拥有专业技术人员、工程师、和销售售后服务人员，形成一支高素质年轻化极富团队创新神的队伍。公司始终以“ 以人为本，科技领先，诚信经营，创知名品牌 ”为宗旨，一如既往为客户提供可靠的产品，完善的服务，共同发展，共创佳绩。