

不锈钢地铁导向标识牌 车门指示发光疏散标识牌 荧光箭头

产品名称	不锈钢地铁导向标识牌 车门指示发光疏散标识牌 荧光箭头
公司名称	杭州慧海化工有限公司
价格	55.00/张
规格参数	规格:220*165 日产量:200张 交货工期:15个工作日
公司地址	杭州市下城区东新路533号蔚蓝国际大厦922室
联系电话	0571-86061161 18058434651

产品详情

1、消防疏散标识要求

采用国标3mm-7mm SUS304以上不锈钢，不锈钢冶金高温高压一次成型。表面图文腐蚀下沉，阴面填充长余辉蓄光发光颜料。

蓄光材料采用高亮长余辉发光颜料，激发光强度要求低，任何光源都可作为激发光光源。即使在表面照度消失或者降低时，仍能蓄光自发光8小时以上。其自发光亮度应满足以下要求：

表现：浅黄色粉末

发光颜色：黄绿光

发光主峰波长：520nm;

激发光波长范围：200-450nm,其自发光亮度应满足下列要求：

5min 亮度 815mcd/m²

20min 亮度 190mcd/m²

60min 亮度 60mcd/m²

标识的表面按GB/T1766-1999要求均不得低于0级别。

蓄光消防安全疏散标识耐候性、色彩的附着性、耐腐蚀性、耐冲击性、耐水性、放射性应符合GA480.3-2004要求。

??????????/304????/???????? "?????????.????? 1.????????????????5-10????????????10?????
2.????????????????? 3.????????????????????????????????
4.?????GB1345-92?????????GB15630-1995?????????????????