

# 12芯分纤箱12芯熔纤箱

产品名称	12芯分纤箱12芯熔纤箱
公司名称	慈溪市鼎通通信设备厂
价格	28.00/只
规格参数	品牌:鼎通 型号:245*205*65 (W*H*D)
公司地址	慈溪市横河镇埋马村
联系电话	0158-88157559 15888157559

## 产品详情

### 塑料光纤分纤箱

一,光缆分纤箱适合于光纤接入网中的配线光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式,适用于室内和室外两种场景使用;通过SC型光纤适配器快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

### 二,性能指标

工作温度: -40 ~ 70 ;

储存温度: -40 ~ 70 ;

工作湿度: 90% ( 30 时 ) ;

大气压力: 62Kpa ~ 106Kpa ;

绝缘电阻: 接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$  ;

耐电压: 接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V ( DC ) /1min ;

插入损耗: IL 0.3dB (PC型) ; IL 0.3dB (APC型) ;

回波损耗：RL 40dB (PC型)；RL 50dB (UPC型)；RL 60dB (APC型)；

互换性：0.2dB。一、12芯光纤分纤箱 12芯光缆分纤箱 12芯分线箱，12芯光纤分线盒

光纤分纤箱,光缆分配箱,光缆分线箱,光纤楼道箱,光纤宽带箱,FTTH光纤入户箱,FTTX光纤配线箱,FTTB  
光纤分纤箱,ODN光纤分纤箱,PON光纤网络箱,FTTH光纤箱,FTTB分纤箱,FTTX楼道箱

使用条件	类型	工作温度	相对湿度
大气压力	室内	-10 ~ +40	85
%(+30 )	70kPa ~ 106kPa		
室外	-40 ~ +60	95%(+40 )	

二、外观与结构编辑外观 a) 楼道（室内，外）光纤分纤箱箱体应完整，各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂、无空洞、无翘曲、无杂质等缺陷，热变形温度 85 ，满足线路使用寿命15年要求。 b) 楼道（室内，外）光纤分纤箱箱体其内部金属板材采用Q235冷轧板，厚度不小于1.2mm,表面镀锌处理，箱体上下安装板采用Q235冷轧板，厚度不小于2mm,，采用镀锌后喷塑处理。

室外型另配置抱杆安装铁件，采用不锈钢或铁附件热镀锌处理。 c) 采用喷塑处理的金属结构件，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不低于GB，T 9 286-1998标准表1中的2级要求。表面光洁，色泽均匀，不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷，无流挂、划痕、露底、气泡和发白等现象。 d) 楼道（室内，外）光纤分纤箱相关配件采用的非金属复合材料（塑料），燃烧性能应符合GB，T408-2008中的规定， e) 楼道（室内，外）光纤分纤箱表面涂层的颜色按色谱：GSB05-1426-200中灰（同类色参考潘通-中灰445，亚光色）。 f) 光纤配线箱箱体正面左上侧必须有中国联通LOGO 标志，颜色为红色，并按中国联通商标同比例缩放。

g) 光纤配线箱箱的表面颜色宜便于识别和标识，并与环境相协调。 h) 箱内工作单元表面颜色必须便于识别和区分，可以采用与箱体或周围环境景色相协调的颜色。 i) 箱体正面只能有中国联通的标志，厂家标志不允许在箱体正面出现。