24芯分纤箱 冷轧板 24芯熔纤箱冷轧板

产品名称	24芯分纤箱 冷轧板 24芯熔纤箱冷轧板
公司名称	慈溪市鼎通通信设备厂
价格	60.00/只
规格参数	品牌:鼎通 型号:GFS23-TX2/12C
公司地址	慈溪市横河镇埋马村
联系电话	0158-88157559 15888157559

产品详情

一、12芯光纤分纤箱 12芯光缆分纤箱 12芯分线箱，12芯光纤分线盒

光纤分纤箱,光缆分配箱,光缆分线箱，光纤楼道箱,光纤宽带箱,FTTH光纤入户箱,FTTX光纤配线箱,FTTB光纤分纤箱,ODN光纤分纤箱,PON光纤网络箱,FTTH光纤箱,FTTB分纤箱,FTTX楼道箱

使用条件　　类型　　工作温度　　相对湿度
大气压力　　室内　　-10°C～+40°C　　≤85
%(+30°C)　　70kPa～106kPa
室外　　-40°C～+60°C　　≤95%(+40°C)
二、外观与结构编辑外观　　a) 楼道（室内，外）光纤分纤箱箱体应完整，各塑料件无毛
刺、无气泡、无龟裂、无空洞、无翘曲、无杂质等缺陷，热变形温度≥85°C，满足线路使用寿命15年要求。　　b) 楼道（室内，外）光纤分纤箱箱体其内部金属板材采用Q235冷轧板，厚度不小
于1.2mm,表面镀锌处理，箱体上下安装板采用Q235冷轧板，厚度不小于2mm,，采用镀锌后喷塑处理。　　室外型另配置抱杆安装铁件，采用不锈钢或铁附件热镀锌处理。　　c) 采用
喷塑处理的金属结构件，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不低于GB，T　9
286-1998标准表1中的2级要求。表面光洁，色泽均匀，不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷，无流挂、划痕、露底、气泡和发白等现象。　　d) 楼道（室内，外）光纤分纤箱相关配件采用的非金属复合
材料（塑料），燃烧性能应符合GB，T408-2008中的规定，　　e) 楼道（室内，外）光纤分
纤箱表面涂层的颜色按色谱：GSB05-1426-200中灰（同类色参考潘通-
中灰445，亚光色）。　　f) 光纤配线箱箱体正面左上侧必须有中国联通LOGO 标志，颜色
为红色，并按中国联通商标同比例缩放。
g) 光纤配线箱箱的表面颜色宜便于识别和标识，并与环境相协调。　　h) 箱内工作
单元表面颜色必须便于识别和区分，可以采用与箱体或周围环境景色相协调的颜色。
i) 箱体正面只能有中国联通的标志，厂家标志不允许在箱体正面出现。