

# 24芯分纤箱 冷轧板 24芯熔纤箱冷轧板

产品名称	24芯分纤箱 冷轧板 24芯熔纤箱冷轧板
公司名称	慈溪市鼎通通信设备厂
价格	60.00/只
规格参数	品牌:鼎通 型号:GFS23-TX2/12C
公司地址	慈溪市横河镇埋马村
联系电话	0158-88157559 15888157559

## 产品详情

### 一、12芯光纤分纤箱 12芯光缆分纤箱 12芯分线箱，12芯光纤分线盒

光纤分纤箱,光缆分配箱,光缆分线箱，光纤楼道箱,光纤宽带箱,FTTH光纤入户箱,FTTX光纤配线箱,FTTB  
光纤分纤箱,ODN光纤分纤箱,PON光纤网络箱,FTTH光纤箱,FTTB分纤箱,FTTX楼道箱

使用条件 类型 工作温度 相对湿度  
大气压力 室内 -10 ~ +40 85  
%(+30 ) 70kPa ~ 106kPa  
室外 -40 ~ +60 95%(+40 )

二、外观与结构编辑外观 a) 楼道（室内，外）光纤分纤箱箱体应完整，各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂、无空洞、无翘曲、无杂质等缺陷，热变形温度 85，满足线路使用寿命15年要求。 b) 楼道（室内，外）光纤分纤箱箱体其内部金属板材采用Q235冷轧板，厚度不小于1.2mm,表面镀锌处理，箱体上下安装板采用Q235冷轧板，厚度不小于2mm,，采用镀锌后喷塑处理。

室外型另配置抱杆安装铁件，采用不锈钢或铁附件热镀锌处理。 c) 采用喷塑处理的金属结构件，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不低于GB，T 9286-1998标准表1中的2级要求。表面光洁，色泽均匀，不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷，无流挂、划痕、露底、气泡和发白等现象。 d) 楼道（室内，外）光纤分纤箱相关配件采用的非金属复合材料（塑料），燃烧性能应符合GB，T408-2008中的规定， e) 楼道（室内，外）光纤分纤箱表面涂层的颜色按色谱：GSB05-1426-200中灰（同类色参考潘通-中灰445，亚光色）。

f) 光纤配线箱箱体正面左上侧必须有中国联通LOGO 标志，颜色为红色，并按中国联通商标同比例缩放。

g) 光纤配线箱箱的表面颜色宜便于识别和标识，并与环境相协调。 h) 箱内工作单元表面颜色必须便于识别和区分，可以采用与箱体或周围环境景色相协调的颜色。

i) 箱体正面只能有中国联通的标志，厂家标志不允许在箱体正面出现。