

0Cr17Ni12Mo2弯头 316 ASME

产品名称	0Cr17Ni12Mo2弯头 316 ASME
公司名称	河北任隆管道配件有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:任隆 型号:ZN1500
公司地址	河北省沧州市盐山县盐塔路
联系电话	0317-6212337 15131737088

产品详情

不锈钢弯头区别于碳钢弯头的主要是材质的不同，其所含的化学成分会保持弯头表面长时间不会生锈，不会被腐蚀。按标准制作可化为：

90° 不锈钢长半径弯头

90° 不锈钢长半径弯头

1.以制造标准划分可分为国标、船标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。

2.以制作方法划分可分为推制、压制、锻制、铸造等。

90° 不锈钢弯头主要用于管道安装中的一种连接管件,用于管道拐弯处的连接。连接两根公称通径相同或者不同的管子，使管路作90° 转弯。

不锈钢

通常是在碳钢基础上增加了高比例的Cr，Ni等合金而成，含量比例可达20%以上。常见钢种有:304，304L，321，316，316L，1Cr18Ni9Ti,0cr18ni9，前几种用数字表示的钢号为日本，美国钢号表示方法，最后一种(1Cr18Ni9Ti)为国内钢号表示方法。

不锈钢特性:强度，韧性指标是各种钢中最好的，其最突出的优点是抗腐蚀，在化工造纸等腐蚀性较强的场合就必须使用不锈钢，当然，成本也是较高的!

任隆管道专业供应不锈钢弯头

不锈钢弯头需要保持干净整洁，这对弯头的施工是非常的重要，如果是碳钢弯头这个难免会生锈，有的时候运输到工地以后会过段时间在使用，这种情况要是使用的时候，一定要注意把油污和锈迹都擦拭干

净，特别是弯头的内部，一定要保持干净没有杂质。要不影响管道的正常通行，在传递介质的时候，不仅仅是对介质有影响，对弯头的腐蚀也很严重。

不锈钢弯头 A403 WP31690度弯头

1.弯头规格参数的详细介绍：

2.弯头无缝尺寸:1/2' ~ 24' DN15 ~ DN600；弯头对焊尺寸:4' ~ 78' DN150 ~ DN1900；

3.弯头直径： 18- 1200；

4.弯头厚度：1.2-30mm；

5.材质有10#、20#、45#、20G、16Mn、12Cr1MoV、15CrMo、1Cr5Mo、1Cr9Mo、A335P5、P9、P11、P12、P22、P91、P92、WB36、10CrMo910、0Cr19Ni9、等管材。

6.标准有美国API 5L，API5CT，ASTM标准，德国DIN标准，日本JIS标准，英国BS标准，及国际GB标准等。公司宗旨是：诚信为本 创新为先 以质取胜 共谋发展!