

# 霍尼韦尔 Solaris 7980g条码扫描平台

产品名称	霍尼韦尔 Solaris 7980g条码扫描平台
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:148x152x85 mm 码制:二维 接口:USB, Keyboard Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485)
公司地址	惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室
联系电话	0752-5311016 15766827353

## 产品详情

### 霍尼韦尔Honeywell Solaris 7980g二维影像立式平台扫描器详细参数

#### 物理参数

体积（长x宽x高）：148x152x85 mm (5.83 x 5.98 x 3.35 in)

重量：539g (19 oz.)

#### 电学参数

扫描器本机（不包括附加扫描器）：输入电压：5.0至5.2 V

操作电流：400mA

待机电流：270mA

休眠模式电流：210mA

#### 电源：

输入电压：100 - 240V/50 - 60HZ

输出电流：5.2V / 1.0 A

主机系统接口：USB, Keyboard Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485)

端口：USB：备用扫描器

EAS功能：

收银系统：集成RF EAS天线

电子传感技术：扫描成功通知

环境参数

工作温度：0 °C 至 40 °C (32 °F 至 104 °F)

储存温度：-20 °C 至 60 °C (4 °F 至 140 °F)

湿度：5%~95%相对湿度、无冷凝

IP：IP5X

光照等级：100,000 lux

扫描性能

扫描方式：二维影像（分辨率1280 x 960）

运动容差：3.0 m/s (118 in/s)，针对处于UPC 13mil码

扫描角度：水平：42° 垂直：34°

印刷对比度：25%的反射差

倾角，斜角：+/-65°，+/-75°

读码能力：读取1D、PDF、2D、邮政和OCR码符号

注：读码能力有赖于组件配置