

弯头,GBT12459热压弯头,20号钢热压弯头

产品名称	弯头,GBT12459热压弯头,20号钢热压弯头
公司名称	河北任隆管道配件有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:任隆 型号:KJ1660
公司地址	河北省沧州市盐山县盐塔路
联系电话	0317-6212337 15131737088

产品详情

弯头与弯管最基本的区别是弯头相对弯管来说比较短。R=1倍到2倍的是弯头，再大的倍数就叫弯管。在制作工艺上冷弯管可以用现成的直管用弯管机弯制，一次性完工还不用二次防腐。但弯头要厂家定做，要做防腐，订货周期长。弯头价格比弯管要高但是性价比却比弯管要高出很多，没有做防腐处理的弯管易损坏是公所周知的，但其因为价格便宜在一些要求不是很高的工程使用非常多。

弯头要厂家定做，要防腐，订货周期长。冷弯管可以用现成的直管用弯管机弯制。一次性完工还不用二次防腐。冷弯管施工工艺有个石油标准，西气东输有企业标准。但开阔地段用弯头弯管都行，仅考虑造价，弯头需热煨，弯管冷弯就可以，当然是弯头造价高。有时狭窄地段处必须用弯头，如石方段管沟，因为弯头曲率半径小，一般为6D，而弯管为40D。

无缝热压弯头规格：

DN15、 DN20、 DN25、 DN32 , DN40、 , DN50、 DN65、 DN80、 DN100 , DN125 , DN150 , DN200 , DN250 , DN300 , DN350 , DN400

10、 12、 12、 14、 16、 18、 19、 20、 21、 22、 25、 27、 30、 32、 34、 38、 40、 42、 45、 48、 51、 57、 60、 63、 70、 76、 89、 102、 108、 114、 127、 133、 140、 159、 168、 219、 273、 325、 377、 426

壁厚：0.8、 0.9、 1.0、 1.2、 1.5、 2.0、 2.5、 3.0、 4.0、 5.0、 6.0

供应材质：201 (1Cr17Ni5Mn6N)、 202 (2Cr13Mn9Ni4)、 301 (1Cr17Ni7)、 303 (Y1Cr18Ni9)、 304 (0Cr18Ni9)、 304L (03Cr19Ni10)、 316 (0Cr17Ni12Mo2)、 316L (00Cr17Ni14Mo2)、 321 (1Cr18Ni9Ti)、 420 (2cr13)、 310S (0Cr25Ni20)

执行标准：国标：GB13296-97、 GB/T14976-2002、 GB/T14975-2002

美标：ASTM A312/A312M、 ASTM A213/A213M、 ASTM A269/A269M

德标：DIN 2462

日标：JIS G3463

其他标准：可根据客户提供标准生产

无缝弯头

弯头是改变管路方向的管件。按角度分，有45°及90° 180°三种最常用的，另外根据工程需要还包括60°等其他非正常角度弯头。弯头的材料有铸铁、不锈钢、合金钢、可锻铸铁、碳钢、有色金属及塑料等。与管子连接的方式有：直接焊接（最常用的方式）法兰连接、热熔连接、电熔连接、螺纹连接及承插式连接等。按照生产工艺可分为：焊接弯头、冲压弯头、推制弯头、铸造弯头等。