

90碳钢热压弯头,弯头,GBT12459热压弯头

产品名称	90碳钢热压弯头,弯头,GBT12459热压弯头
公司名称	河北任隆管道配件有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:任隆 型号:VG1212
公司地址	河北省沧州市盐山县盐塔路
联系电话	0317-6212337 15131737088

产品详情

无缝热压弯头

主营产品：弯头、弯管、法兰、法兰盘、异径管、大小头、三通、管帽、封头及各种锻制承插/螺纹管件。

尺寸范围：NPS1/2" -140" (DN15-3500)；

壁厚压力：SGP/STD/XS/XXS，SCH20/40/80/160/5S/10S/40S/80S (2-120MM)
150-2500LB，2000-9000LB，PN0.25-100 MPA；

材质采用：

碳钢：20#、20G、Q235、ST35.7、A234 WPB、A105、C22.5等；

合金钢：A234 WP5/WP9/WP11/WP22/WP91, A420 WPL6, A860 WHPY 42/52/60/65/70/80, A694
F42/52/60/65/70/70, A350 LF2, A182 F5/F9/F11/F22等；

不锈钢：A403 WP304 /WP304L/WP316/WP316L/WP321/ WP310, A182 F304/304L/F316/F316/321等；

生产标准：我司所有产品采用ASME/ANSI、API、ISO、DIN、MSS等国际质量标准和GB、JB、SH、HG、SY、GD87、GD2000等国家标准，也可根据客户要求加工。产品远销海外，享誉海内外众多市场。

应该领域：广泛应用于电厂、石油、矿山、化工、冶金、造船、石油、天然气、城建、机械等行业建设和检修的需要，并长期出口俄罗斯、伊朗、埃及、南美及中东地区，深受国内外客户的好评。

推制弯头的几何尺寸包括外径、内径、壁厚。还要求控制曲率半径。比如半径长度为1.5D，那么曲率半径必须在所要求的公差范围之内。由于这些推制弯头大多数用于焊接，为了提高焊接质量，端部都车成

坡口，留一定的角度，带一定的边，这一项要求也比较严，边多厚，角度为多少和偏差范围都有规定，几何尺寸上比推制弯头多了很多项。表面质量和机械性能基本和管子是一样的。为了焊接方便，和被连接的管子的钢种是相同的。所有的推制弯头都要经过表面处理，把内外表面的氧化铁皮通过喷丸处理喷掉，再涂上防腐漆。这是为了出口需要，再者，在国内也是为了方便运输防止锈蚀氧化，都要做这方面的工作。第五，就是对包装的要求对于小管件，如出口，就需要做木箱，大约1立方米，规定这种箱子中的弯头数量大约不能超过一吨，该标准允许套装，即大套小，但总重量一般不可超过1吨。对于大件就要单个包装，像24 的就必须单个包装。另外就是包装标记，标记是要注明尺寸、钢号、批号、厂家商标。在推制弯头上要打上钢印，并附有装箱单和质保书等文件。

无缝热压弯头

供应DN50-800无缝弯头、热压弯头、法兰连接弯头，本公司专业生产及销售优质DN50-800无缝弯头、热压弯头、法兰连接弯头、闸阀、钢制楔式闸阀、截止阀、止回阀、减压阀、等径三通、异径三通、同心异径管穿线弯头、镀锌穿线大弯、90度薄壁弯头、镀锌电线管、JDG镀锌线管、KBG镀锌线管、热镀锌电线管、电缆桥架、喷塑桥架、镀锌线槽、铁线槽，金属线槽、金属软管、包塑软管、PE软管及各种接头、各种接线盒。线管及配件规格有20-60MM.

供应热镀锌电线管、薄壁穿线弯头、4-6倍弯头，

本公司专业生产及销售优质穿线弯头、镀锌穿线大弯、90度薄壁弯头、镀锌电线管、JDG镀锌线管、KBG镀锌线管、热镀锌电线管、电缆桥架、喷塑桥架、镀锌线槽、铁线槽，金属线槽、金属软管、包塑软管、PE软管及各种接头、各种接线盒。线管及配件规格有20-60MM，