挤出级β-PPH聚丙烯塑料原料

产品名称	挤出级β-PPH聚丙烯塑料原料
公司名称	无锡科嘉塑胶新材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科嘉塑胶 型号:4100 MFR:0.3
公司地址	江苏无锡市惠山区堰桥工业园
联系电话	0510-83752505 17712382017

产品详情

产品简介

β-PPH

4100是**无锡科嘉塑胶新材料有限公司**

研发生产的β晶型化工防腐用聚丙烯专用料，为灰色混配料(灰色母料采用德国进口色粉混配生产，可保证5年不褪色)。由于该材料均匀致密的β晶型结构，使其具有优良的耐化学性、耐热性、冲击性以及良好的抗蠕变性（长期耐压性）。

产品用途

β-PPH

4100

可用于承压管材管件和片材、板材、化工填料、化工工程配件（大型阀门）、过滤板及实心棒材的生产。**β-PPH**管材应用于化工管道系统，**β-PPH**

片材、板材应用于化工储存罐、化工填料、棒材、酸洗槽，电解槽等系统的制造，并且在电子、药品、化工、食品、半导体、钢铁等工业领域有着广泛的应用前景。

加工工艺条件推荐

要求单螺杆挤出机长径比大于28，推荐使用长径比为30以上的单螺杆挤出机；模具为螺旋式或篮式机头。

β-PPH 4100推荐挤出工艺温度为190-230℃，可根据挤出设备或产品厚度的不同，加工工艺做相应的调整。

包装及储运

纸塑袋，每袋净含量25kg；

运输时不得在阳光下暴晒或雨淋，不得与沙土、碎金属、煤炭及玻璃等混合装运，更不可与有毒及腐蚀性或易燃物混装。在装卸过程中严禁使用铁钩等锐利工具，切忌抛掷以免损坏包装袋。应贮存在清洁、阴凉、干燥、通风的库房内，远离热源并防止阳光直射。若在户外贮存时，需用苫布盖上。