

热敏CTP版 铝版

产品名称	热敏CTP版 铝版
公司名称	江苏乐彩印刷材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	版材:铝版
公司地址	泰州市高港区胡庄镇泰胡路西工业集中区
联系电话	0523-86969522 15961082229

产品详情

版材 铝版

产品特点:耐印力高,稳定性强,规格尺寸齐全,感光速度快

1. 原版质量

原版指由印前输出的胶片或硫酸纸，它的质量直接影响ps版制版效果。原版质量有两个重要指标：

(1) 网点密度

在阳图晒版时，网点必须有足够的密度，单个网点密度在3.0以上，实地密度达到3.5以上，胶片空白区域的透射密度应低于0.05。

(2) 网点光洁

网点中心密度与边缘密度一致，这样才能扩大曝光时间的宽容度。原版清洁，没有脏迹，最好是不带刀口和拼贴胶带的完整胶片，确保胶片与ps版紧密结合，避免因光的散射而引起的网点发虚现象。

2. 版材质量

(1) 版基

版基要清洁，厚薄一致，砂目分布均匀，粗细适中、深浅适度。感光液涂布均匀，无气泡、无伤痕。一般要求砂目平均深度(rz)在5 ~ 7.5 μ m，平均粗糙度(ra)在0.6 μ m左右。

(2) 感光胶层

感光涂层均匀，厚薄适度，既完全盖住砂目凸峰，又不能过厚，影响印版的解像力。一般ps版涂布层厚

度在1.8g/m²左右。