

厂家温情回馈价 直螺纹钢筋套筒 墩粗四级钢套筒

产品名称	厂家温情回馈价 直螺纹钢筋套筒 墩粗四级钢套筒
公司名称	衡水安达机械设备有限责任公司
价格	.45/个
规格参数	品牌:安达 型号:齐全 材质:不锈钢
公司地址	河北省衡水市工业园区
联系电话	86-0318-4567432 18903182346

产品详情

厂家温情回馈价 直螺纹钢筋套筒 墩粗套筒 四级钢套筒

钢筋套筒又名钢筋接头：用以连接钢筋并有与丝头螺纹相对应内螺纹的连接件。钢筋套筒通常是用精密钢管进行生产的。专门用于生产钢筋套筒的精密钢管采用的是45#钢材，通常又被称为“钢筋连接套管”。本技术采用的是JCJ107—96《钢筋机械连接通用技术规程》和Q JY16-200《中国建筑科学院企业标准》（钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接技术规程），该技术的产生为钢筋连接开拓了一个新领域，于1999年通过了建设部组织的技术鉴定，达到国际先进水平。

1 剥肋滚压直螺纹连接采用的主要机具

1.1 钢筋滚压直螺纹成型机，型号GHG40型。

1.2 量具：卡尺或专用量规通端螺纹塞规。卡尺或专用量规是用来检查丝头长度和套筒外型尺寸质量的量规。通端螺纹塞规和止端螺纹塞规是用来检查丝头螺纹直径和套筒螺纹尺寸质量的量规。

1.3 力矩扳手必须经计量部门检验检定合格后方可使用。

2 材料

2.1 钢筋：钢筋直径为16-50mmHRB335、HRB400钢筋。

2.2 剥肋滚压直螺纹连接接头采用优质碳素结构钢或其轻型式检验确定符合要求的钢材，一般采用标准型套筒，标准型套筒的几何尺寸应符合下表规定：

标准型套筒的几何尺寸（mm）2.3 套筒尺寸的偏差应符合下表规定：

套筒尺寸的允许偏差mm

2.4 套筒出场应有合格证，套筒在运输和储存中，应防止锈蚀和污染，套筒应有保护盖，保护盖上应注明套筒的规格。

衡水安达机械设备公司的经营理念是以质量为生命，以信誉求发展。把一流的管理、一流的质量、一流的服务带给客户是我们永恒的追求。另外本公司承接大量的加工定做业务，可按您的要求（参数、质量、价格都可以要求）生产加工产品，我们有信心只要有合作的开始就不会有合作的结束。让我们公平交易，互利共赢，共创美好明天。欢迎国内外朋友来公司考察指导。

联系人：18903182346 联系QQ：3055619520