

消防巡检柜、数字智能巡检柜、喷淋控制柜

产品名称	消防巡检柜、数字智能巡检柜、喷淋控制柜
公司名称	天津水缘科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城7号楼703-38(集中办公区)
联系电话	18522501346

产品详情

本公司专业制作数字智能消防巡检柜，消防控制柜，喷淋控制柜，证书齐全、质量可靠、价格优惠！
电话：18522501346刘经理 QQ 1784812123

智能消防巡检柜是公司自主研发的固定消防专用智能设备，产品严格按照国家《固定消防给水设备的性能要求和实验方法》设计、制造，各项性能均达到国内同类产品领先水平。

一、数字智能消防巡检柜系列制造依据：

《高层民用建筑设计防火规范》

《消防给水系统和消火栓系统设计规范》

《中华人民共和国公共安全行业标准》GA30.2-2002

《消防联动控制系统》GB16806-2006

《电气装置安装工程施工及验收规范》

二、数字智能消防巡检柜工作原理如下图：

三、数字智能消防巡检柜系统构成：

智能巡检执行器

巡检控制器

巡检视窗

巡检软件系统

配套电器元件

设备箱体

四、数字智能消防巡检柜性能

消防水泵定期自动低频、低速无压巡检;

启动功率小、不会对电网造成冲击;

不给消防给水管网加压、不会影响管网系统安全;

防止水泵锈蚀及锈死现象的发生和电机除潮等;

以消防方式进行巡检时，设防超压装置;

双路电源系统自动巡检：检测主、备用电源的正常性;

电气控制系统巡检;

消防泵房排污泵巡检：泵房长期无污水排出的情况下防止排污泵锈蚀及锈死现象时有发生，需要时无法运行，造成泵房大量积水，损坏消防设备，造成消防系统瘫痪;

电动阀门巡检;

微机智能巡检设备具备自检功能;

正在巡检时接到消防命令0.5秒切换到消防工作状态;

巡检功耗极低，仅是额定功率的1%左右;

液位报警功能，低水位自动停机，恢复水位自动开机，水位出现异常自动报警;

图像显示、故障记录、运行、故障内容显示、故障记录为掉电保持型、可查询历史记录，可存储两万条故障信息;

故障信息自动打印;

故障报警：设备现场声光报警，消防中控室报警、电话报警、手机语音、短信息报警;

具有RS485标准接口，预留数字监控接口;

可与消防中控室联网，数据远程传输和遥控;

远程网络故障诊断及数据维护和功能升级;

设备全部采用高档工控微机实现智能化控制，全自动运行，具有多种记忆功能如：可以记忆接到火警的次数和时间)。

设备消防巡检的周期和每次消防巡检的时间均可以在现场由微机面板设定，同时可以查阅设备总计巡检的次数，最后一次巡检的日期和下一次巡检的日期等。

消防泵按消防信号自动启动、自动补充、主泵故障自动投入备用泵。

可以与消防控制中心的有源220V、直流24V或无源常开信号联动，并备有应答的反馈端子。

具有手动、自动和消防控制中心远控等功能。

具有远程监控的通讯接口，可与监控中心通讯，实现设备的中心监控或管理，出现故障远程监控排除。