

# 厂房铜铝暖气片压铸铜铝复合散热器暖气片

产品名称	厂房铜铝暖气片压铸铜铝复合散热器暖气片
公司名称	冀州市志翔暖气片有限公司
价格	23.00/柱
规格参数	品牌:志翔 型号:ZXGZ
公司地址	河北省冀州市西环路南
联系电话	0318-8628119/8624085 13315864144

## 产品详情

自产产品的安装;调度 维修 技术咨询 技术培训 销售自产产品.等产品。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上 用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。

### 企业文化

公司使命：持续为社会提供优质产品，为员工搭建成长平台

公司愿景：成为散热器行业领军品牌

公司理念：做良心企业，做放心产品

核心价值观：感恩、共赢、敬业、进取、反省

### B)运输、储存及装卸：

产品在运输时，须用带有棚盖的车辆运输，防止雨淋，装车完工固定货物时，必须用木制或钢制的护板作防护，以免本产品变形，装卸搬倒时，要轻拿轻放，不可抛扔。

对超过1米以上的本产品，搬倒时要垂直抬放，以防变形和损伤，给安装造成不良后果。

不能放置在过短的垫板上，防止散热器弯曲或末端变形。

必须在封闭和干燥的室内存放，排放时，地面需平整，并底部垫起防潮物，如发现水气渗透包装应立即打开包装，并烘干散热器。

### C) 安装：

在安装施工过程中，无需打开全部包装，直到施工结束，住户入住时，方可开包，确保产品完好一新。必要时，散热器可以带着塑料保护膜使用。

根据外包装上散热器的型号，按照挂钩孔开孔示意图标注的尺寸及数量，安装m6膨胀螺栓,并放置本公司专用挂钩，（挂钩上螺铨孔有一定的调整空间），然后将散热器放置在挂钩上，位置准确无误后，打紧螺栓固定好散热器。

产品配件、堵头、排气阀，安装时应放正配件，用手向里旋进，然后用扳手轻轻用力上紧，用力要适度，严禁用力过猛，造成配件或散热器自身损伤，须用本公司自带配件，防止因配件出现质量问题。

与散热器相连接的进水管要与本产品进出水口丝头成轴线水平状态，距离按安装侧面视图所标准的尺寸为标准，连接口长短应一致，严禁硬拉硬上，防止散热器变形。

散热器与进水管连接时，必须用专用工具（管钳、扳手）进出水口有预留扳手位置，必须用扳手卡紧，用另一扳手将连接管顺时针旋进，保持用力均匀平衡，以不漏水为宜，防止单侧用力、野蛮操作，造成散热器的变形及损伤。

### d) 维护、保养、清洁

铜铝复合散热器运行应按预定的标准工作压力（制造过程中试水压力为1.8MPa）。

铜铝复合散热器对水质无要求，无需满水保养。

本公司产品护罩为装配型，清洁散热器时，可自行动手拆卸，用螺丝刀卸去一侧螺钉及护板即可卸下护罩，清洗后按原位置装配即可。

铜铝复合暖气片里外构造完全有别于传统铸铁暖气片，外部采用增强烟窗效应的对流散热法，内部采用压热传导方式，它是将流过暖气片过水管的小量热水，转化成暖气片腔体内的微弱压力，并进行压力叠加，此时叠加的压力在暖气片腔体内做二件事情，一是产生压力波来传递热量，采用等压等温的热力学原理，因此它具有超导的特性（传热速度快、能量大、传热效率高）；二是进行二次做功，将吸收的小量热水的热量转化为压力，并对液态工作介质进行压缩转化为大量的热量。这就犹如万吨水压机一样，每增加的微不足道的点滴压力就转变成了水压机万吨的举力。

产品特性：

1.人性化设计：模块式组合，可灵活增减每组片数；水道暗藏设计；安装简便；采用欧洲环保材料，使用中不释放有害物质，光滑表面容易清洁；

2.外形美观：意大利极简风格设计，现代、简约、时尚，可与任何风格家居环境协调；

3.超强散热：体积小、警惕性居室空间、升温快、热效率高、自身能耗低，适合现代化生活方式；

4.节能省气：优良的散热性能，配合使用温控装置，可达显著节能效果；

5.采暖舒适：配合安装温控装置，随心驾驭居室室温，家用燃气壁挂炉独立采暖系统首选，对流结合辐射的散热方式，如同沐浴阳光般舒适自然；

6.品质超群：欧洲BN442制造标准，彰显现代领先工业非凡品质；

7.表面光滑：电泳电沉积底漆，附着牢固；表层环氧树脂静电喷漆，光滑、耐久、不易变色；RAL9010国际标准珐琅质白色，华丽、坚固；

8.经久耐用：2000吨高压压铸一次成型，杜绝了焊缝腐蚀和热膨胀系数不均衡问题；

9.本体防腐：独特耐腐蚀铝材，铝材通体表面强制生成的氧化钝化层，耐氧、耐磨、防腐性能优良可靠，使用寿命长；

10.维护简单：若不慎损伤一片，可直接更换该片，无须整体更换，节约成本。