厂房铜铝暖气片压铸铜铝复合散热器暖气片

产品名称	厂房铜铝暖气片压铸铜铝复合散热器暖气片
公司名称	冀州市志翔暖气片有限公司
价格	23.00/柱
规格参数	品牌:志翔 型号:ZXGZ
公司地址	河北省冀州市西环路南
联系电话	0318-8628119/8624085 13315864144

产品详情

自产产品的安装;调度 维修 技术咨询 技术培训 销售自产产品.等产品。公司尊崇"踏实、拼搏、责任"的企业精神,并以诚信、共赢、开创经营理念,创造良好的企业环境,以全新的管理模式,完善的技术,周到的服务,卓越的品质为生存根本,我们始终坚持用户至上用心服务于客户,坚持用自己的服务去打动客户。

企业文化

公司使命:持续为社会提供优质产品,为员工搭建成长平台

公司愿景:成为散热器行业领军品牌

公司理念:做良心企业,做放心产品

核心价值观:感恩、共赢、敬业、进取、反省

B)运输、储存及装卸:

产品在运输时,须用带有棚盖的车辆运输,防止雨淋,装车完工固定货物时,必须用木制或钢制的护板作防护,以免本产品变形,装卸搬倒时,要轻拿轻放,不可抛扔。

对超过1米以上的本产品,搬倒时要垂直抬放,以防变形和损伤,给安装造成不良后果。

不能放置在过短的垫板上,防止散热器弯曲或末端变形。

必须在封闭和干燥的室内存放,排放时,地面需平整,并底部垫起防潮物,如发现水气渗透包装 应立即打开包装,并烘干散热器。

C) 安装:

在安装施工过程中,无需打开全部包装,直到施工结束,住户入住时,方可开包,确保产品完好一新。必要时,散热器可以带着塑料保护膜使用。

根据外包装上散热器的型号,按照挂钩孔开孔示意图标注的尺寸及数量,安装m6膨胀螺栓,并放置本公司专用挂钩,(挂钩上螺铨孔有一定的调整空间),然后将散热器放置在挂钩上,位置准确无误后,打紧螺栓固定好散热器。

产品配件、堵头、排气阀,安装时应放正配件,用手向里旋进,然后用扳手轻轻用力上紧,用力要适度,严禁用力过猛,造成配件或散热器自身损伤,须用本公司自带配件,防止因配件出现质量问题。

与散热器相连接的进出水管要与本产品进出水口丝头成轴线水平状态,距离按安装侧面视图所标准的尺寸为标准,连接口长短应一致,严禁硬拉硬上,防止散热器变形。

散热器与进出水管连接时,必须用专用工具(管钳、扳手)进出水口有预留扳手位置,必须用扳手卡紧,用另一扳手将连接管顺时针旋进,保持用力均匀平衡,以不漏水为宜,防止单侧用力、野蛮操作,造成散热器的变形及损伤。

d) 维护、保养、清洁

铜铝复合散热器运行应按预定的标准工作压力(制造过程中试水压力为1.8MPa).

铜铝复合散热器对水质无要求,无需满水保养。

本公司产品护罩为装配型,清洁散热器时,可自行动手拆卸,用螺丝刀卸去一侧螺钉及护板即可卸下护罩,清洗后按原位置装配即可。

铜铝复合暖气片里外构造完全有别于传统铸铁暖气片,外部采用增强烟窗效应的对流散热法,内部采用压热传导方式,它是将流过暖气片过水管的小量热水,转化成暖气片腔体内的微弱压力,并进行压力屡加,此时屡加的压力在暖气片腔体内做二件事情,一是产生压力波来传递热量,采用等压等温的热力学原理,因此它具有超导的特性(传热速度快、能量大、传热效率高);二是进行二次做功,将吸收的小量热水的热量转化为压力,并对液态工作介质进行压缩转化为大量的热量。这就尤如万吨水压机一样,每增加的微不足道的点滴压力就转变成了水压机万吨的举力。

产品特性:

1.人性化设计:模块式组合,可灵活增减每组片数;水道暗藏设计;安装简便;采用欧洲环保材料,使用中不释放有害物质,光滑表面容易清洁;

2.外形美观:意大利极简风格设计,现代、简约、时尚,可与任何风格家居环境协调;

3.超强散热:体积小、警惕性居室空间、升温快、热效率高、自身能耗低,适合现代化生活方式;

4.节能省气:优良的散热性能,配合使用温控装置,可达显著节能效果;

5.采暖舒适:配合安装温控装置,随心驾驭居室室温,家用燃气壁挂炉独立采暖系统首选,对 流结合辐射的散热方式,如同沐浴阳光般舒适自然;

6.品质超群:欧洲BN442制造标准,彰显现代领先工业非凡品质;

7.表面光滑:电泳电沉积底漆,附着牢固;表层环氧树脂静电喷漆,光滑、耐久、不易变色;R AL9010国际标准珐琅质白色,华丽、坚固;

8.经久耐用:2000吨高压压铸一次成型,杜绝了焊缝腐蚀和热膨胀系数不均衡问题;

9.本体防腐:独特耐腐蚀铝材,铝材通体表面强制生成的氧化钝化层,耐氧、耐磨、防腐性能 优良可靠,使用寿命长;

10.维护简单:若不慎损伤一片,可直接更换该片,无须整体更换,节约成本。