

## 环氧树脂地坪系列 环氧树脂平涂

产品名称	环氧树脂地坪系列 环氧树脂平涂
公司名称	张家港市森融建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市张家港市大新镇 滨江路
联系电话	18625131299

### 产品详情

环氧树脂平涂地坪具有一定的耐酸、耐碱和防霉性能；无缝防尘、易清洁；美观亮丽；与基层吸附力强、耐压、施工方便、经济。

适用范围：五金、电子、机械工业厂房；停车场、食品、医药、化工纺织、服装、家具、物流仓库、写字间、无尘车间、旧地坪翻新等等。

施工要点：

底涂：用40#底油辊涂1~2遍。参考量为 $0.1\sim 0.2\text{kg}/\text{m}^2$ 。

腻子层：用20#底油或环氧树脂中涂调配1~2倍的石英粉用刮刀抹平。参考量为 $0.4\sim 1.0\text{kg}/\text{m}^2$ 。

中涂：滚刷JL-HY-101中涂材料一遍。参考量为 $0.2\sim 0.3\text{kg}/\text{m}^2$ 。

面涂：滚刷JL-HY-101面涂材料两遍。参考量为 $0.2\sim 0.5\text{kg}/\text{m}^2$ 。

罩光层：面涂完成后要求平整、光洁、颜色均匀一致；如设计表面有特殊的亮度要求，可视情况作罩光处理。

地板厚度：

地板厚度为 $0.3\sim 0.7\text{mm}$ 。