

杭州宁波耐高温玻纤布硅胶布风管硅胶布软连接

产品名称	杭州宁波耐高温玻纤布硅胶布风管硅胶布软连接
公司名称	杭州宁波消防用无机防火卷帘布厂
价格	10.00/米
规格参数	品牌:其他 型号:00 01:02
公司地址	杭州市拱墅区15街68号
联系电话	0510-66889995 13382880571

产品详情

一、杭州宁波耐高温玻纤布/硅胶布/风管硅胶布软连接主要品种规格：

1厚度：0.05-1.2mm.2. 基布组织：平纹、斜纹、缎纹等宽度：1000-4200mm.3. 颜色：棕色、米色、白色、黑色、黑银粉色。4. 涂层方式：双面涂、单面涂、透气涂层、防静电涂层。
备注：根据不同的应用要求，我们可生产不同等级的特氟龙布，如：1、普通工业等级：该等级织物有着良好的耐热、防腐、不粘性能，主要应用于各种工业领域。2、标准等级：采用进口材料生产，除了具有良好的防腐耐热性能，表面更加光滑，平整，不粘性能好，既可以应用于普通工业领域，在用作塑料脱模或一些产品的分离片，垫片，脱模表面方面更有优势。3、食品级：表面光滑平整，防粘性能好，耐热好，易于清洗，使用在食品工业方面更安全。4、抗静电等级（防静电布）：除了拥有铁氟龙玻璃纤维布传统的性能外，通过特殊工艺加工，使之具有抗静电性能，满足客户的特定要求。

二、杭州宁波耐高温玻纤布/硅胶布/风管硅胶布软连接应用范围：

- 1、抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等。
- 2、塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带。
- 3、电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。
- 4、耐热包复层；叠层基材，隔热体包扎。
- 5、微波垫片、烤炉片、食品烘干；

6、粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。

7、压敏胶带基布。

8、建筑膜材：各种运动场所的顶蓬、车站亭蓬、阳伞、景观蓬等。

三、杭州宁波耐高温玻纤布/硅胶布/风管硅胶布软连接主要性能:

1、用于低温-196℃，高温350℃之间，具有耐气候性，抗老化。经实际应用，如在250℃高温情下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。

2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。

4、摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择。

5、透光率达6~13%。

6、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。

7、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。

8、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

9、防火阻燃。

9、用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电厂废气的环保脱硫等。

10、柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片。

11、特殊加工后可制作“防静电布”。