

武汉韭花酱灌装机 韭菜花酱火锅蘸料自动灌装机

产品名称	武汉韭花酱灌装机 韭菜花酱火锅蘸料自动灌装机
公司名称	武汉东泰博锐自动化设备有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	品牌:东泰博锐
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号光谷总部国际6幢
联系电话	027-59831500

产品详情

dtwl010 产品名称型号：武汉韭花酱灌装机 XJ-xljgzj

武汉韭花酱灌装机描述：该设备适合于将各类粘稠体及含有各种固体物质如辣椒、花生、肉块、佐料等物体的酱类和油、料分离的火锅底料等灌装于各种容器中，适用于韭花酱、颗粒酱料、大块肉酱、火锅底料等的灌装。**武汉韭花酱灌装机用途：**此型号武汉韭花酱灌装机主要用于火锅蘸酱的灌装，此外它可以用于灌装韭花酱、辣椒酱、甜面酱、芝麻酱、番茄酱、豆瓣酱、牛肉酱、拌面酱等等产品，是酱类生产厂家非常喜爱的一款设备。

优势所在：1、此设备结构简单，维护方便；2、该设备全不锈钢制作，卫生、安全；3、此款机械设备采用光电自控系统，独特的活塞式灌装形式，可自由灌装，也可进行连续灌装；3、采用的卧式搅拌结构，酱和油可以得到充分混合，极大的提高计量的精度和灌装性能；4、武汉韭花酱灌装机主要针对食品行业的酱类分装设计生产，特别适用于调味品中带颗粒并且浓度较大的物质的粘稠酱类的灌装；5、此款灌装速度最快达1000ml/s；6、该设备无需气源，节省能源。**技术参数**
灌装物料：颗粒酱状、粘稠酱体物如：鲜椒酱、辣椒酱等。 计量方法：柱塞泵容积计量
灌装速度：900瓶/小时 灌装精度： $\pm 1\%$ 计量范围：100~500g 总功率：0.70KW 电源电压：220V/50Hz
武汉韭花酱灌装机保养：由于产品粘度较大，所以在灌装的时候很可能会粘在灌装机的料斗壁上，如若武汉韭花酱灌装机使用完毕或是需要灌装其他的酱类产品时，一定要彻底地清洗干净，避免损坏设备、造成二次污染。 武汉韭花酱灌装机工作时，如若发现计量不稳定，要及时检查进料单向阀，可能有杂物夹住，导致密封不严，影响其灌装量。

若发现武汉韭花酱灌装机的缸体下部漏料，需要更换密封圈，保证灌装工作正常进行。

品牌优势走在行业前沿： 清洁化——无跑冒滴漏、清理清洗方便
无跑冒滴漏：充分考虑灌装过程密封紧固并附带回收装置。
清理清洗方便：无死角设计，符合GMP认证要求，快速清理、清洗无残留。

省人工——用人少、操作简单 用人少：整线协调控制，只需一人操作。
操作简单：整线人性化设计，傻瓜式操作，简单培训即可轻松掌握。

武汉韭花酱灌装机更多详情请点击：[武汉韭花酱灌装机](http://www.packwh.cn/)--><http://www.packwh.cn/>