传菜电梯厂家

产品名称	传菜电梯厂家
公司名称	惠州长治传菜电梯有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:长治 型号:600*600*800
公司地址	惠州市麦地路60号隆生商业广场
联系电话	0752-2882515

产品详情

杂物电梯的设计要点有哪些:

1、电梯对重应与轿厢安装在同一个井道内。

2、电梯井道一般由无孔的墙、底板和顶板完全封闭起来。只允许有下述开口：

(1)层门； (2)检修门、活板门、清洁门； (3)火灾情况下，排出气体和烟雾的排气孔；

(4)井道与机房(机罩)或与滑轮间之间的永久性开口。

3、当不要求井道起防止火灾蔓延以保护建筑物，以及不要求井道全部封闭时，除入口面外，其他各面墙的高度不小于2．5m。在井道入口面，从层站地面2．5m高度以上，可以使用网格或穿孔板。网格或穿孔板孔的尺寸无论在水平方向或垂直方向测量，均不大于75mm。

4、机房门无论何时，都不得小于0．6m×0．6m，并且门应能锁住。 5、面对轿厢入口的井道开口处应装设无孔的层门。门关闭时，在门扇之间或门扇与立柱、门楣或地坎之间的间隙应尽可能的小，均不大于6mm。 6、如果轿厢额定载重量大于250kg，应在轿厢上设置安全钳装置。

7、杂物电梯

驱动主机及其辅助设备应放在一个单独的机房中，或者放在电梯井道中的一个机罩内，该机房或机罩仅允许经批准的人员进入(或接近)。 8、机房或机罩应具有坚固的结构，能适应各种天气条件，并应是干

燥的，同时，具备良好的通风条件。人员接近所有设备时应是安全的。

9、杂物电梯的参数、尺寸。