

双层压瓦机 彩钢设备 琉璃瓦设备 折弯机 剪板机

产品名称	双层压瓦机 彩钢设备 琉璃瓦设备 折弯机 剪板机
公司名称	泊头市百川压瓦机械厂
价格	100.00/台
规格参数	品牌:百川 型号:828
公司地址	河北省沧州市泊头市开发区
联系电话	8106608 13832718011

产品详情

828型琉璃瓦机技术参数：

放料架外形尺寸：长6000mm × 宽1300mm × 高1100mm

成型机最大限速度：10m/min

成型彩钢板厚度：0.5-0.6mm

成型彩钢板展开宽度：1000mm

成型琉璃瓦有效宽度：828mm，偏差 ± 1/100

成型琉璃瓦波高：28mm，偏差28-0.3

轧辊轴径： 70mm

电脑操作面板，文本文屏

828型琉璃瓦机机组包括成型主机、液压站、放料架、成型剪、控制箱、出料架。

经828型琉璃瓦机辊轧冲模成型的仿古琉璃瓦具有外形美观、古朴典雅、造型考究别致、品位高贵等特点，可广泛用于花园式工厂、旅游风景区、亭台楼榭、宾馆别墅、展览馆、度假村、家庭等建筑及室外装饰。

828型琉璃瓦机使用前，要检查各处连接是否牢靠，安装螺栓、螺母是否拧紧，左右机箱内应加足润滑油，才能通电启动机器进行试车。

先空车运转仔细观察，有无震动，噪音，油窗口是否来油，各部件运动是否协调，一切正常后才能安装

模具，安装模具时，必须切断电源，用手工搬动电动机皮带或大齿轮，使工作台转位，并使滑座上升到最高点，最好用一物件支撑在工作台及滑座底面之间，以防滑座自然下落，造成事故。

828型琉璃瓦机使用的模具需一个上模和六个相同规格尺寸的下模，先安装上模和一个下模，下模直接安装在六方转轮工作台上，上模安装在滑座底面上，并放置适当厚度的垫板，保证上下模合模后，四周边隙