

# 养猪场沼液池耐酸碱单毛面HDPE土工膜

产品名称	养猪场沼液池耐酸碱单毛面HDPE土工膜
公司名称	泰安市长兴工程材料有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:长兴 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	泰安市省庄镇年华南街108号
联系电话	0538-5881188 13853860089

## 产品详情

“泰安长兴”产品依靠其优异的，复合土工膜，HDPE土工膜，土工膜等优质产品质量和服务水平在国内水利、化工、交通、环保、冶金等各个领域获得了良好的信誉。公司旨在以国内外用户的需求为基础，为用户提供科学、合理、实用的解决方案和产品平台，以及专业满意的服务公司的生产能力和效益水平也已稳居国内同行业前列。

### 特性功能

- 1、不含化学添加剂，也不经热处理，是环保型的建筑材料。
- 2、具有良好的力学性能，透水性好，并能抗腐蚀，抗老化。
- 3、具有很强的抗埋、耐腐性能结构蓬松，具有很好的排水性能。
- 4、有很好的摩擦系数与抗拉强度，具有土工加筋性能。
- 5、具有隔离、反滤、排水、保护、稳固、加强等功能。
- 6、能适应凹凸不平的基层，能抵抗施工外力破坏，蠕变小。
- 7、整体连续性好、重量轻、施工方便。
- 8、为透水材料，所以具有很好的反滤隔离功能，抗穿刺能力强，所以具有很好的保护性能。

### 施工方案

土工膜在运输过程中不要拖拉、硬拽，避免尖锐物刺伤。

- 1、应从底部向高位延伸，不要拉得太紧，应留有1.50%的余幅，以备局部下沉拉伸。考虑到本工程的实际情况，边坡采取从上到下的铺设顺序；
- 2、相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上，应相互错开1m以上；
- 3、纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.50m以上，应设在平面上；
- 4、先边坡后场底；
- 5、边坡铺设时，展膜方向应基本平行于最大坡度线。

#### 气候要求

1. 气温一般应在五摄氏度以上，低温时土工膜应紧张些，高温时土工膜应放松些。
2. 风力在四级以下。
3. 气温过低时，4级以上大风及雨雪天气一般不应施工。
4. 大风天气，风力影响土工膜施工时，待焊的HDPE土工膜应用砂袋压牢。