

面条机 小型面条机 鲜面条机

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 面条机 小型面条机 鲜面条机 |
| 公司名称 | 任县巨森机械厂 |
| 价格 | 1500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:巨森 型号:60 |
| 公司地址 | 河北省邢台市任县邢湾工业园 |
| 联系电话 | 13931900753 |

产品详情

联系电话：13931900753 QQ960386761

压面机，小型压面机，面条机，挂面机，压面机价格，压面机设备，压面机机器，压面机使用，压面机质量，全自动压面机、压面机直销、压面机设备、压面机机器、压面机面条、压面机厂家、压面机厂家供货更便宜

高速压面机 分别有MT-40\MT-60\MT-80\MT-100\MT125型五种，该机结构紧凑，操作方便，动力强劲。料斗、接料板、防护罩采用优质不锈钢材料制造，清洁卫生，安全耐用。低噪音、高效率。适用于宾馆、面包店、糕点厂制作面包、西点，使可反复压制和面后的面团、面筋，能得到增强。

| 型号 | MT-40 | MT-60 | MT-80 | MT-100 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 电压 | 220-380 (v) | 220-380 (v) | 220-380 (v) | 220-380 (v) |
| 电机功率 | 1.5-2.2 (kw) | 1.5-2.2 (kw) | 1.5-2.2 (kw) | 1.5-2.2 (kw) |
| 面皮宽度 | 200mm | 220mm | 250mm | 250mm |
| 产量 | 25-40kg/h | 30-50kg/h | 40-60kg/h | 40-80kg/h |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 外形尺寸 | 540*430*1050mm | 650*540*1080mm | 930*550*1200mm | 930*570*1240mm |
| 压面厚度 | 0.6-6mm | 0.6-6mm | 0.6-16mm | 0.6-18mm |
| 水面配比 | 0.28-3 : 1 | 0.28-3 : 1 | 0.28-3 : 1 | 0.28-3 |
| 轧辊直径 | 80mm | 96mm | 120mm | 120mm |
| 每台价格 | 1400 元 | 1500 元 | 1700 元 | 1800 |

1) 这款机器只能压面条，揉面，压面皮！如果要压饺子皮的话先要把压好的面皮一层层的叠好，然后用自制圆形或方形的空心铁皮压过才能出完整的皮。

2) 本产品标配两个方刀，可以根据自己的需要选择规格1.5mm，1.75mm，2mm，2.5mm，3mm。

可以定做 方刀：4mm 6mm 10mm 价格200元一把。 圆刀：1.75mm 2mm 2.5mm 3mm 价格300元一把。 刀削面刀：280元一把。

本产品采用多种传动技术，传动平稳可靠，噪音低。本机全钢结构，坚固耐用，外观美观，质量上乘，做工精细，手柄调节技术操作简单，安全可靠。本机适用于面条加工厂、宾馆、饭店及面馆制作面食之用。

1)和面：面粉加温水(约5:2)，水中适当放盐、碱；若做蛋面可不加或少加水，在盆内一起调和。

2)准备：将调和好的面团切成片状（约20毫米左右），撒些干面粉待用。

3)使用前应先检查工作表面，清除表面污物，在面刀轴套及齿轮处加些润滑油。

4)轧面：先拆下切面刀，调节压面辊二头的调节器，将两面辊间隙调为2.5-3mm，将插头插入220V电源的插座内，按下机器上的开关，把和好的面片放入面斗上，引入压面辊之间，反复辊制4-5次，然后调节面辊间隙1.5mm，复压一次。

5)切面：装上切面刀，根据需要调整切面刀上调节器，顺时针将调节器转到位切细面，逆时针转到位切粗面，然后将压好的面坯放面斗引入两面辊之间直至切面刀，即可切成粗或细面条。

6)结束：用完后，关掉机器电源开关，拔下插头，将机体、刀、辊清理干净。