

日本共立 KEW3125绝缘电阻测试仪

产品名称	日本共立 KEW3125绝缘电阻测试仪
公司名称	保定市泰尔电力科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:日本共立 型号:KEW3125
公司地址	保定市高开区复兴西路118号科技园A座四楼
联系电话	0312-3182562 13931210911

产品详情

详细介绍： 宽广的测试电压量程：500v，1000v，2500v，5000v四段测试电压
 绝缘电阻达1000g 大显示屏，可同时显示条形码和数字值
 可测量极化指数（pi）吸收比（dar） 可选择绝缘测试时间（10分钟内）
 输出电压显示和放电电压显示 超测量范围报警指示 自动关机功能

技术指标

量程	绝缘电阻				电压测定
	500v	1000v	2500v	5000v	acv
测定范围	0.0 ~ 99.9m 100 ~ 999m	0.0 ~ 99.9m 100 ~ 999m 1.00 ~ 1.99g	0.0 ~ 99.9m 100 ~ 999m 1.00 ~ 9.99g 10.0 ~ 99.9g	0.0 ~ 99.9m 100 ~ 999m 1.00 ~ 9.99g 10.0 ~ 99.9g 100 ~ 1000g (1t)	30 ~ 600v ac/dc (50/60hz)
精确度	± 5%rdg ± 3dgt	± 5%rdg ± 3dgt	± 5%rdg ± 3dgt	± 5%rdg ± 3dgt ± 20%(100g以上)	± 2%rdg ± 3dgt

短路电流	约 1.3ma				---
额定测定电流	0.5m 负荷时 1ma ~ 1.2ma	1m 负荷时 1ma ~ 1.2ma	2.5m 负荷时 1ma ~ 1.2ma	5m 负荷时 1ma ~ 1.2ma	---
开路电压	500vdc+30% -0%以内	1000vdc+20% -0%以内	2500vdc+20% -0%以内	5000vdc+20% -0%以内	---
大显示	999计数(1000g 时1000计数)				630计数
消耗电流	测试时大约1000ma				约25ma
耐压	5320v/5分钟				
安全规格	iec61010-1 cat.iv 300v/cat.iii 600v 污染度 2				
电池	dc 12v:lr14 × 8				
外形尺寸	205(l) × 150(w) × 94(d)mm				
重量	约 1.8kg (含电池)				
附件	使用说明书、lr14 × 8、7165 (测试探棒) 7166 (接地线) 7167 (保护线) 9124 (携带箱)) 8019 (钩形探针)				