

12V80Ah胶体蓄电池现货低价出售优质品质保证

产品名称	12V80Ah胶体蓄电池现货低价出售优质品质保证
公司名称	扬州东泰电源有限公司
价格	5.00/ah
规格参数	品牌:贝迪 型号:6-CNJ-80 尺寸:325*170*210
公司地址	扬州市江都区邵伯镇公路村
联系电话	0514-82880056 13358123735

产品详情

【产品特点】

- 1.体积小、功率大（是普通铅酸蓄电池的1.5倍）
- 2.寿命长（是普通铅酸蓄电池的1倍）
- 3.失水率低、无需加液，全密封设计，无电解液溢漏，极低的放电率（存放时间是普通电池的3倍）。
- 4.无酸液泄漏，没有与酸接触的机会，外观精美等特点。
- 5、产品广泛应用于柴油发电机组、风力发电机等领域。
- 6、启动次数是普通铅酸电池的2~3倍

【使用方法】

- 1、在配租安装时，正负极性一定要连接准确，并保证端子与接线卡子连接牢固，不准有虚连现象，复连时电池技术参数要一致。
- 2、连接线必须采用能通过合适电流的电缆软连接线，软电缆长度合适，以免短路不安全可能性或影响启动效果。
- 3、安装方式为敞开式，电池间留有间距，使电池氧化循环过程中的热量能迅速散失。

【充电方法】

充电时，蓄电池正、负极分别与充电器的正、负极相对应连接。充电过程中，电解液温度不得超过48

，否则应采取减小电流，增加通风等降温措施。

充电方式：采用恒流或限压方法进行充电。

蓄电池的充电：充电时蓄电池正、负极分别与充电器的正负极相对应连接。充电过程中，电解液温度不得超过48℃，否则应采取减少电流，增加通风等降温措施。