

风管辘骨机 铁皮咬口机

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 风管辘骨机 铁皮咬口机 |
| 公司名称 | 东莞市寮步沪重机械经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:沪重机械 型号:LG-AR3 主电率:1.5KW |
| 公司地址 | 东莞市寮步镇鳧山段沪重机械经营部。 |
| 联系电话 | 076983238858 13829231898 |

产品详情

风管辘骨机 铁皮咬口机

沪重机械设备有限公司坐落于东莞寮步镇，公司是生产大型 .精密型锻压机械设备的专业公司。是集产品开发科研设计、生产制造、技术服务于一身的机床制造企业。主要产品:剪板机、折弯机、三·四辊卷板机、冲床及开卷校平线等钣金设备。远销国内外,深得广大用户的好评和信赖!广泛用于装潢 冶金 船舶 汽车 机械加工和航空等专业生产领域。

公司拥有厂房占地80000余平方米，知识化的员工队伍造就了我们的开发能力；先进的制造工艺和加工设备、标准化、全优化的质量控制，确保了我们的产品质量。公司全面通过了ISO品质满意，售后服务满意示范单位”及“中国质量过硬放心品牌”等荣誉称号。二00九年公司与台湾中德固劳机械股份有限公司合作，引进德国技术、台湾工艺，进一步提高公司的技术水准，提升产品质量竞争力，加快企业发展，为新老客户提供更优质的产品和更满意的服务。公司先后在全国设立了四十多个较为完善的集售前、售中、售后服务于一体的分公司。一体化终端化的售后服务，解除了用户的后顾之忧！

我们秉承“质量第一.客户至上”经营理念，大力弘扬“求实.创新.开拓.进取”的企业文化，力求更好的服务广大的新老客户。

机床介绍

一、性能特征：

- 1、该机采用钢板焊接结构，振动时消除应力，具有良好的刚性和稳定性；
- 2、机器采用电机传动，运动时实现滚压成角，同步可靠，运动平稳；
- 3、机器加工板材表面平整、光滑，尺寸一致，外形美观；

4、极大地减轻了传统手工操作的劳动强度，提高了劳动生产率。

二、技术参数：

1、加工板材厚度：0.5-1.2mm；

2、咬口形状：联合角、单平口、直角、弯头；

3、电动机：（功率）1.5kw-6极；（转速）940r/min

主要部分及结构说明：

咬口机主要由机架部分、联合角咬口机芯、弯管咬口机芯和传动系统组成。

1、机架部分：由型材和板材焊接而成，底部装有四只脚轮，具有良好的刚性。

2、联合角、直角咬口机芯：由启动部位和上面的滚轮组和墙板组成，具有良好的刚性和稳定平整的成形性；直角咬口机芯由滚轮组、墙板和下面的启动部位组成咬口成型美观耐用。

3、弯管咬口机芯：由底座、底座盖和压板组成，结构严谨，稳定性强，且加工形状美观，性能良好；另加一套单平口咬口形状模具，构成四种功能的多用咬口机。

4、传动系统：将电动机安装在机架底部，经皮带和齿轮组件传动，使上下辊轮同步运转。

三. 验收标准：

国家标准，随机带有产品质量合格证，及随机出厂文件。

用途：中央空调风管制造和安装，保温管制造和安装，消音器制作和安装。