

# 盛阳环保机械脱硫除尘设备

产品名称	盛阳环保机械脱硫除尘设备
公司名称	济南盛阳环保设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:盛阳 型号:各种型号 规格:定制
公司地址	山东省济南市经十路25666号
联系电话	053182312367 13361071610

## 产品详情

### 济南盛阳环保设备有限公司

产品详情：

#### 脱硫除尘器操作规程

- 1、设备运行前检查阀门、循环泵是否正常。
- 2、启动循环水泵至溢流罐有水流入沉淀池后方可启动引风机。
- 3、根据锅炉运行情况及时调节设备供水量。
- 4、设备启动后有专人观察沉淀池水位，并随时观察PH值，保证循环PH值在8-10之间。
- 5、锅炉停运的同时应对除尘器内部进行全面检查保养，检查供水管线是否有堵塞，打开出灰阀门彻底清除积灰。
- 6、循环水泵系列每周排放部分循环水，并补充工业用水。
- 7、积渣及时清除，保证出水水质澄清。

#### 脱硫除尘器用户须知

- 1、一般除尘器产品不应是现成品供应，请根据有关数据资料，便于为用户设计适应满意的设备及配套装

置。

- 1) 锅炉名牌、排烟量、排烟温度、燃煤含硫量及灰份。
- 2) 锅炉尾部烟道出口尺寸、标高。
- 3) 引风机型号、名牌、机室相关布置尺寸。
- 4) 当地大气排放标准级别及排灰、除灰的设计要求。
- 5) 工业用水的压力、水源状况。
- 6) 有关操作维护平台的意见。

## 2、安装注意事项：

- 1) 安装地脚需找平，使除尘器保持水平状态。
  - 2) 地脚板与基础预埋铁间断焊牢。
- 3) 整体安装完成后，投运前须打开入空门，检查内部装置和防磨层状况有否松动脱落，有否杂物并即时消除。
- 4) 排灰机应试运不少于24小时。
- 5) 投运前开动风机，检查壳体法兰及各孔门的严密情况。如有漏风应及时消除。

## 产品详情：

### 脱硫除尘器操作规程

- 1、设备运行前检查阀门、循环泵是否正常。
- 2、启动循环水泵至溢流罐有水流入沉淀池后方可启动引风机。
- 3、根据锅炉运行情况及时调节设备供水量。
- 4、设备启动后有专人观察沉淀池水位，并随时观察PH值，保证循环PH值在8-10之间。
- 5、锅炉停运的同时应对除尘器内部进行全面检查保养，检查供水管线是否有堵塞，打开出灰阀门彻底清除积灰。
- 6、循环水泵系列每周排放部分循环水，并补充工业用水。
- 7、积渣及时清除，保证出水水质澄清。

## 脱硫除尘器用户须知

1、一般除尘器产品不应是现成品供应，请根据有关数据资料，便于为用户设计适应满意的设备及配套装置。

1) 锅炉名牌、排烟量、排烟温度、燃煤含硫量及灰份。

2) 锅炉尾部烟道出口尺寸、标高。

3) 引风机型号、名牌、机室相关布置尺寸。

4) 当地大气排放标准级别及排灰、除灰的设计要求。

5) 工业用水的压力、水源状况。

6) 有关操作维护平台的意见。

2、安装注意事项：

1) 安装地脚需找平，使除尘器保持水平状态。

2) 地脚板与基础预埋铁间断焊牢。

3) 整体安装完成后，投运前须打开入空门，检查内部装置和防磨层状况有否松动脱落，有否杂物并即时消除。

4) 排灰机应试运不少于24小时。

5) 投运前开动风机，检查壳体法兰及各孔门的严密情况。如有漏风应及时消除。