

供应COB光源贴装专用LED倒装回流焊

产品名称	供应COB光源贴装专用LED倒装回流焊
公司名称	深圳市鑫合精威科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:埃塔 型号:T8 PCB最大宽度:500
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头天福路红牌科技园
联系电话	0755-27428080 15899780672

产品详情

供应COB光源贴装专用LED倒装回流焊

T8无铅热风回流焊机

特点：

Windows XP系统，中英文界面在线任意切换，操作简便；

PLC+模块化控制，性能稳定可靠，重复精度更高；

双温度传感器，双安全控制模式，系统异常时会自动切断加热电源；

采用上下独立温控和风速可调设计，满足各种高精度无铅焊接工艺要求；

新型炉膛设计有效地缩小了大小元件之间的温差，确保焊点可靠性的同时，消除了对元件热损伤的隐患；

阶段式强制冷却系统轻易地实现各类无铅锡膏的冷却速率要求（ 3 /秒）；

回流焊炉可配中央支撑和双轨道。

供应COB光源贴装专用LED倒装回流焊

技术参数：

型号

T8

机器参数

外形尺寸

2800*1050*1320mm

颜色

计算机灰

重量

2350kg

加热区数量

上八/下八

加热区长度

2400mm

冷却区数量

1 (内置)

排风量要求

10M³/2 (通道)

控制部分参数

电气要求

380V 50/60Hz ; 220V 50/60Hz (选配)

电源功率要求

64KW/64KW/67KW

启动功率

32KW/32KW/34KW

正常功率消耗

10KW/10KW/12KW

升温时间

约30min

温度控制范围

室温——300

温度控制方式

PID闭环控制+SSR驱动

温度控制精度

± 0.5

PCB板温分布偏差

± 1.0

参数存储

可存多种生产设置参数与状况

异常报警

温度异常（恒温后超高温或超低温）

掉板报警

三色信号灯：黄-升温；绿-恒温；红-异常

运输参数

PCB最大宽度

500mm（610mm选项）

部品高度

PCB板上/下各25mm

运输方向

左向右（选配：右向左）

PCB运输方式

空气炉（可选配网带）

运输带高度

900 ± 20mm

运输高度

300~2000mm/min

注：参数若有更改，恕不另行通知！

供应COB光源贴装专用LED倒装回流焊

- 1、具有故障诊断功能，可显示各故障，自动在报表列表中显示及存储
- 2、控制程序可自动生成备份各项数据报表，便于ISO 9000管理
- 3、PLC+模块化控制，性能稳定可靠，重复精度更高
- 4、温度巡检仪时刻监测每个温区的温度，超高温保护，自动切断加热电源
- 5、主要电器控制和关键部件采用国外名牌进口件，保证设备经久耐用
- 6、双温度传感器，双安全控制模式，系统异常时会自动切断加热电源
- 7、采用上下独立温控和风速可调设计，满足各种高精度无铅焊接要求
- 8、新型高效的加热风道及加长的有效加热区，使热传导均匀充分。
- 9、新型炉膛设计，有效的缩短了大小元件之间的温差，确保焊点可靠的同时，消除了对元件热损伤的隐患
- 10、导轨采用特殊硬化处理，坚固耐用
- 11、链条采用双链扣设计，有效防止卡板
- 12、阶段式强制冷却系统轻易的实现各类无铅锡膏的冷却速率要求
- 13、回流炉可配中央支撑和双导轨（选项）

中国大陆作为埃塔公司的全球最大市场,紧随其后的是印度,巴西,欧洲,美洲等,同时根据美国市场研究中心的调查结果,埃塔也是中国出口全球数量最多的无铅设备生产厂商之一.埃塔已成为行业中对外贸易最活跃的公司之一.

埃塔自公司成立之初就一直致力于无铅回流焊,无铅波峰焊等无铅电子设备研发制造,目前拥有S8系列高端双轨无铅回流焊,E8系列无铅回流焊,C8系列无铅回流焊和无铅波峰焊,其中,C8无铅回流焊是中国大陆的主力机型,而我们的S8系列高端双轨无铅回流焊在欧洲和美洲比较受欢迎.

国内首家LED倒装芯片回流焊

公司高度重视研发，坚持自主创新的发展道路。拥有10多人的专业研发队伍，配备了齐全的研发、测试、产业化设备，此外，还与著名高校、研究所建立合作。公司非常重视知识产权保护，截至2011年，已

申报专利30多项。公司还积极参与了多项国家和行业标准的制订，使得标准和专利密切结合。

供应COB光源贴装专用LED倒装回流焊