

防城港地磅 防城港电子地磅维修

产品名称	防城港地磅 防城港电子地磅维修
公司名称	柳州市中博衡器厂
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:柳衡 型号:SCS 规格:1-150吨
公司地址	柳州市雒容镇富容路16号
联系电话	0772-6668168 18677236928

产品详情

防城港地磅 防城港电子地磅维修 防城港地磅 防城港电子地磅维修 防城港地磅 防城港电子地磅维修
柳州市中博衡器厂 成立于2004年9月，是专业研制、生产、销售高精度、高档次、智能化电子衡器的高新技术企业。企业位于中国西南工业重镇-广西柳州市柳东新区富荣路16号，厂房占地面积15000多平方米，生产、办公场地8000多平方米。我厂拥有完善的生产工艺、严密的检测手段、丰富的生产经验、严格的工艺流程、严谨的质量测试，保证了产品具有精良、超高品质。在激烈的市场竞争中，柳衡人始终努力不懈地发展和创新，并一如既往地坚持”品质源于完美，自信赢得信赖!”这个信念，使得我厂生产的柳衡牌衡器远销云南、贵州、湖南、广东、海南等地并出口越南、老挝、缅甸等国家，深受用户好评于赞美，并创立了良好地非企业品牌形象，位企业的进一步发展奠定了坚实的基础。

防城港地磅 防城港电子地磅维修 1-150吨地磅、电子汽车衡介绍：

广西生产地磅厂家，服务好，规模大，在广西市场占有率60%，有多处案例，值得信赖，欢迎大众前来选购。

产品描述：

产品名称：标准式汽车衡（地磅，磅秤）

产品型号：SCS

产品报价：电议

产品特点：寿命长耐用

最大称量：10T-150t

尺寸：2m、3m、3.2m、3.4m 长度：8、10、12、14、15、16、18、20、22、24 m

分度值：5、10、20、50（最大值50）

一、产品简述：标准式电子汽车衡采用槽钢作为秤体的力学结构，结构合理，用料省，刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。施工工艺简单、快速。安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧妙，安装维护检修极其方便。整体及布局的合理结构确保了衡器的安装使用精度及精度的长期稳定性。

二、组成部件 标准式电子汽车衡 标准配置：

- 1、高强度整体秤台(分段式)
- 2、高精度QS-30T桥式称重传感器
- 3、智能化交直流两用称重显示仪表(自带打印机)
- 4、全不锈钢防浪涌接线盒。

三、功能特点：实时时钟，不受交流电断电影响

动态检测，数字滤波及自动零点跟踪功能

置零、去皮、清除、置皮、微打打印等功能

键盘设定与校正

主要工艺流程：

- 1.压槽机压槽，槽型倒角圆润，无90度硬性直角，更接进三角结构。
- 2.U型梁采用不小于6mm钢板冷轧；面板为柳钢钢板。
- 3.机械加车间，加工设备齐全，配件自行生产，定做特种结构。
- 4.自动焊接机满焊，焊接过程中将U型梁内部氧气消耗殆尽，使用部形惰性环境，从而避免内部腐蚀。
- 5.板材中缝焊接采用轨道埋弧焊，坡口焊接一次成型，无气泡坚固美观。
- 6.零件焊接采用CO2保护焊接，全满焊。无点焊虚焊。保证连接件强度，长期使用无疲劳变形。
- 7.喷砂机喷砂去除氧化层，保证油漆附着力。
- 8.秤台面漆两遍喷漆风干，可选喷漆，油漆不褪色，附着力强。连接件全部采用镀锌处理。

9.秤体底面与表面工艺一致，喷砂除锈，水性防锈，水性防锈底漆，面漆两遍。结构上有防鼠咬设计。

10.秤台连接采用半月板结构搭接，物理原理自动锁扣、调正。传感器上连接件（压板、球碗）与秤体牢固焊接。

11.传感器位置合理，搭接处传感器置中，消除扛杆效应，保证偏载情况下传感器均匀受力。

12.出厂检验时，对秤体集中载荷进行超载测试，保证每增加称量50t秤体角度变形小于1mm回弹率100%，连续满称量辗压5万小时，秤体无疲劳性变形。国际二级砝码200t可以同时应对厂内标定及现场检验、维修。

13.模块化结构，现场安装简单快速，安装后即可使用。各地计量部门检定一通过率100%。全部设计过程均采用计算机辅助设计，大量应用最新进的应力及结构设计分析软件！

买地磅第一讲究质量，第二讲究售后服务，第三讲究价格。质量把关厂家负责，放心的售后服务找厂家，至于价格还是要找厂家。低头沉思，我说的是否有道理？绝对没错，只有厂家才能做到全心全意一条龙服务。所以您不妨多花点时间找到真正的厂家，订购您放心的产品！柳州市中博衡器厂一定让您买的称心，用的放心！！同时我公司大量批发柯力传感器，柯力仪表，耀华仪表及大屏幕接线盒等产品！

柳州市中博衡器厂

24小时服务热线：18677236928

联系人：王生 QQ：1364993654

工厂地址：柳州市柳东新区富荣路16号

上万家企业见证我们的品质，柳衡地磅值得信赖！