

生产木质纤维素木质纤维素路祥工程多图

产品名称	生产木质纤维素木质纤维素路祥工程多图
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:QN1822
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

由于纤维结构的毛细管作用,将系统内部的水分迅速地传输到浆料表面和界面,使得浆料内部的水分均匀分布明显减少结皮现象。并使得粘结强度和表面强度明显提高,这个机理也由于干燥过程中张力的减少而明显起到抗裂的作用。木质纤维尺寸稳定性和热稳定性在保温材料中起到了很好的保温抗裂作用。

分散作用：

如果没有纤维，用量颇大的沥青矿粉很可能成为胶团，不能均匀地分散在集料之间，铺筑在路面上将清楚地看见“油斑”存在，纤维可以使胶团分散。

较好的抗滑性能：路面结构构造深度大，因此SMA路面使抗滑性能有较大的提高。

能见度好：SMA减少车灯反射，减少水雾，提高路面能见度。

降低噪音：路面行车时的噪音低。

稳定作用：

木质素纤维使沥青膜处于比较稳定的状态。在夏季高温，沥青受热膨胀时，纤维内部空隙会成为一种缓冲的余地，不致成为自由沥青而泛油，提高了高温稳定性。冬季温度较低时，纤维使沥青混凝土具有较好的伸缩性，增强了低温稳定性。

粘结作用：

提高粘结力。纤维能够增加沥青与矿料的粘附性，通过油膜的粘结，提高混合料之间的粘结力