

# 奇美10.4寸工业液晶屏G104X1-L03

产品名称	奇美10.4寸工业液晶屏G104X1-L03
公司名称	深圳市赛戈玛科技有限公司
价格	800.00/片
规格参数	品牌:奇美 型号:G104X1-L03 尺寸:10.4
公司地址	深圳市宝安区西乡前进二路134号锦联大厦A1310
联系电话	0755-28319320

## 产品详情

一：奇美10.4寸工业液晶屏g104x1-l03基本信息 品 牌奇美（chi mei/innolux）液晶屏型号g104x1-l03  
工作温度-20~70 ° c 存储温度-20~70 ° c 作业湿度10-90 (%rh) 保存湿度10-90 (%rh) 当前生产状态量产中

二：奇美10.4寸工业液晶屏g104x1-l03结构特征 液晶屏尺寸10.4英寸 点分辨率1024（rgb）\*768（wsvga）  
像素密度123ppi 像素排列rgb垂直条状 宽高比4:3宽:高） 点间距0.0685\*0.2055mm（横\*竖）  
像素间距0.2055\*0.2055（横\*竖） 面板重量280g（typ.） 表面处理雾面  
显示区域210.432\*157.824mm（横\*竖） 可视区域215.4\*161.8mm（横\*竖）  
外观尺寸238.6\*175.8mm（横\*竖） 外观尺寸6.0/7.97（typ./max.） mm (厚度) 触摸屏无

三：奇美10.4寸工业液晶屏g104x1-l03光学特征 显示模式super mva，常黑显示，透射式  
液晶屏亮度350cd/m2 (typ.) 对比度1000:1 (typ.) (透射) 显示颜色262k/16.2m (6-bit/6-bit+frc)  
显示色域57% ntsc (cie1931) 响应时间14/11(typ.)(tr/td) (ms) 可视角度88/88/88/88(typ.)(cr 10) (左/右/上/下)  
最佳视角上下左右对称 白色色度x:0.313; y:0.329 白场变动1.40 (max.)(5points)

四、奇美10.4寸工业液晶屏g104x1-l03发光系统 灯管位置侧入式光源 光源类型wled  
光源寿命30k(min.)(小时) 接口类型端子 背光电路含led驱动器 背光电路12.0 ± 5.0v (输入电压)  
背光电路0.28a (typ.) (输入电流) 背光功耗3.1w (typ.)

五、奇美10.4寸工业液晶屏g104x1-l03信号接口 信号大类lvds 信号小类lvds(1 ch,8-bit) 面板电压3.3v (typ.)  
面板电流570 ± 50ma 面板功率1.9w (typ.) 接口类型端子 接口脚距1.0mm 接口数量1 pcs 接口脚数30 pins