

沥青单轴压缩试验机

产品名称	沥青单轴压缩试验机
公司名称	上海魅宇仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海魅宇 型号:SYD-0713
公司地址	上海市奉贤区金碧路1980号
联系电话	021-61315908 13524263611

产品详情

首先感谢您选择购买我们的沥青单轴压缩试验机！质量优秀，品质卓越，做工精致。产品合格证针对出售的沥青单轴压缩试验机，以此做为凭据享受售后服务。上海魅宇仪器设备有限公司自成立以来，一直把产品质量视为公司参与市场竞争的核心，正是这个成功的定位和魅宇全体员工强烈的产品质量意识，使魅宇成为全国领先的试验仪器供应商。靠尺 www.instrument.com.cn/netshow/C227438.htm

沥青单轴压缩试验机用途：

该仪器适用于测定热拌沥青混合料在规定温度和加载速率时弯曲破坏的力学性质。试验温度和加载速率根据有关规定和需要选用，如无特殊规定，采用试验温度为15度。当用于评价沥青涂料低温拉伸性能时，采用试验温度零下10度，加载速率宜为50mm/min.采用不同的试验温度和加载速率时应予以注明。

沥青单轴压缩试验机参数：

精度：1%。

流值范围：0 - 15.00mm。

精度：±0.1mm。

环境温度： 30 。

相对湿度： 85%。

整机功耗：不大于700W。

上升速率：(50 ± 5) mm/min。

压头直径：标准小梁夹具。

最大压力：50KN。

外型尺寸：700x500x900mm。

仪器净重：100kg。

电源电压：220v。

沥青单轴压缩试验机特点：

大型液晶屏显示。

流值检测有单路与双路两种。

试验由仪器或计算机自动控制，试件受压变形过程数据及曲线由计算机自动存盘并显示，可通过打印机打印输出，高档彩色喷墨打印机。

机器配有USB接口。

可选配串口，上位机软件可以进行分析处理。

设有过载保护，下降过位保护。

操作简便，测试数据准确，性能稳定可靠。

仪器自动试验，显示并打印试验压力及对应的流值，绘制试件受力变形的坐标曲线图。

可存储15组试件的试验结果。

以上是上海魅宇提供的沥青单轴压缩试验机！