

沥青动态疲劳试验机

产品名称	沥青动态疲劳试验机
公司名称	上海魅宇仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海魅宇 型号:YZM-T
公司地址	上海市奉贤区金碧路1980号
联系电话	021-61315908 13524263611

产品详情

首先感谢您选择购买我们的沥青动态疲劳试验机！质量优秀，品质卓越，做工精致。产品合格证针对出售的沥青动态疲劳试验机，以此做为凭据享受售后服务。上海魅宇仪器设备有限公司自成立以来，一直把产品质量视为公司参与市场竞争的核心，正是这个成功的定位和魅宇全体员工强烈的产品质量意识，使魅宇成为全国领先的试验仪器供应商。摆式摩擦系数测定仪 www.instrument.com.cn/netshow/C193407.htm

沥青动态疲劳试验机结构组成：

由加载主机（含伺服油源）、夹具、传感器及数采仪、微机及打印机（含数据处理软件），并可依据要求配环境箱（可达-40℃）。

沥青动态疲劳试验机简介：

该仪器是参照国外动态材料试验机的主要性能，结合道路工程材料发展的趋势，利用电液伺服驱动和控制技术、传感器技术、电子技术、计算机处理技术，采用全中文界面编制的软件系统开发的新一代动态性能试验设备，可进行沥青混合料间接拉伸（劈裂）疲劳试验、小梁疲劳试验，适用于确定道路的性能和沥青混合料设计。本系统由加载主机（含伺服油源）、夹具、传感器及数采仪、微机及打印机（含数据处理软件），并可依据要求配环境箱（可达-40℃）。

沥青动态疲劳试验机参数：

数采系统采集速度：100Hz。

压力传感器：量程0kN ~ 25kN，精度0.1%F.S。

主机尺寸580x600x1850mm。

伺服油源功率：7.5kW。

尺寸（H×D×W）：（400x700x810）mm。

环境箱：-30 ~ 20 。

环境温度： 30 。

相对湿度： 85%。

整机功耗：4KW。

动载出力：0kN ~ 20kN。

静载出力：0kN ~ 25kN。

频率范围：0Hz ~ 10Hz。

仪器净重：600kg。

电源电压：380v 三相四线。

以上是上海魅宇提供的沥青动态疲劳试验机！