在线式臭氧检测报警仪

产品名称	在线式臭氧检测报警仪
公司名称	西安博贯测控技术有限公司
价格	2150.00/台
规格参数	品牌:博贯 型号:BGD-BO3 测量原理:电化学
公司地址	西安市桃园南路118号
联系电话	86-02984237745

产品详情

在线式臭氧检测报警仪

技术特点

国外原装进口气体传感器，反应速度快、误差率低、抗干扰能力

4～20mA 信号和标准 RS485 数字信号输出，可实时与计算机进行通讯；

即插即用国际标准智能化传感器，现场维护非常方便；

强大的声光报警功能， 声响在85dB以上

客户可根据需要，自行设定报警点等功能

独特的 LCD 带背光液晶显示，可24小时在线监测，实时显示气体

全量程范围的数字补偿；

三隔暴按键实现变送器在现场自由组态，如查看、设定、校准；

本安型电路及防暴外壳设计，现场维护安全、方便、快捷；

继电器（开关量信号）信号输出，方便与风机或电磁阀的控制设备联动使用

独特的结构设计，安装、布线简单方便，节约成本

技术参数

1、检测原理：电化学式

2、测量范围：0～10、50、100、200、500ppm、1000ppm、5000ppm

3、测量精度：±1%F.S

4、分 辨 率：0.01ppm

5、外型尺寸：210×130×74，整机重量：2.5kg；

6、隔爆等级：Exd IIC T6；

7、防护等级：IP66；

8、壳体材料：铸铝隔爆外壳；

9、声光报警：LED灯+≥85dB (选配)

10、工作环境温度：-20～50 ° C；

11、工作环境湿度：10～95%RH 非凝露；

12、信号输出：三线制 4～20mA 线性输出和标准 RS485 数字信号输出；

13、3.6mA 标定输出和 22.8mA 故障输出；

14、工作电压：DC24V (12～DC36V)；

15、工作电流：3.3mA(最小),23mA(最大)。

16、响应时间：≤60秒

17、恢复时间：≤90秒

18、最大传输距离：1100米（2.5平方毫米铜芯电缆）

19、信后服务：以上产品传感器质保一年,质保期内包换修.