

真空气氛升降炉

产品名称	真空气氛升降炉
公司名称	宜兴市腾达热工科技有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:腾达 型号:TDRG
公司地址	宜兴市万石镇
联系电话	0510-87850229 13801531684

产品详情

一、真空气氛升降炉

预抽真空气氛升降是节能型高精度控温井式周期作业炉。主要用于铝锆碳等耐火辅料制造行业，精密零件光亮无氧化退火热处理，以及汽车制造行业，精密机械制造业，精密机件或锻件光亮无氧化不脱碳加热、淬火、退火、回火等热处理和球化退火之用。

二、真空气氛升降炉特点

- 1、炉内耐热循环风机的直接搅拌确保温度均匀。
- 2、选用多个炉体并联一组真空系统，多个炉循环使用提高了设备使用效率。
- 3、加装快冷风机缩短生产周期。

三、真空气氛升降炉参数

名称	单位	参数
功率	KW	3
电源电压	V	220V ± 10%, 50Hz ± 5%
最高温度		900

正常工作温度		850
控制精度		± 1
坩埚尺寸		110 × 250mm
炉膛		进口陶瓷纤维
电阻丝		镍铬2080
保护气体		氢气
压力	Mp2	8
安全		安全阀、由压力容器厂设计制作
真空方式		预抽
真空压力	Mp2	-0.1
加热元件		电阻丝
加热方式		四周加热
控制方式		可控硅移相调压
温度仪表		可编程序温控表(厦门宇电)机电一体化
升降		机械
冷却		水循环
密封		硅橡胶

热电偶分度号		K分度号
炉体表面		拉丝

注：可根据用户要求另行设计制造，更多规格及参数和详细技术方案请来电咨询！