# T-002特效砂纹剂

| | |
|---|---|
| 产品名称 | T-002特效砂纹剂 |
| 公司名称 | 佛山市天祥化工科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/KG |
| 规格参数 | 品牌:天祥<br>型号:T-002<br>添加量:千分之1 |
| 公司地址 | 您的邮箱 |
| 联系电话 | 0757-26616010 13825508310 |

# 产品详情

产品名t-002特效砂纹剂 概述： 是一种高熔点的高分子酰胺改性特殊氟聚合物，作用原理是提高粉末涂料的熔融粘度，利用砂纹剂与成膜物之间的相容性差，从而在成膜时形成表面精糙流平性不好的砂纹状涂膜，加入少量就能使粉末涂料产生较好的消光效果和表面产生砂面的美术纹理效果。手感细腻而平滑. 特性和用途： 1、具有优异的消光效果；2、用量小，在较低的添加量下，能展现清晰的砂纹外观；
3、涂膜具有优异的表面硬度，平滑性，抗刮性和耐候性；
4、生产时一次性挤出，工艺简单，重复性好，无须二次加工成型，粉末贮存稳定性好。 添加量：
0.2-1%,对涂料总量,视树脂系统与纹理状况，适量添加。 使用方法： 在粉末涂料生产的预混合阶段,与树脂固化剂、颜填料等组分一起加入高速混合机混合，均匀后，通过挤出机挤出、研磨，即成砂纹粉末。 注意事项： 1、生产砂纹粉的配方中可不用流平剂或加少量的流平剂；
2、为了节约成本和形成较好的砂纹理效果，配方中可增加填料的含量和加入4%左右的滑石粉；3、砂纹和消光效果随着砂纹剂的用量大小发生变化，同时还随着粉末颗粒度大小而变化，粉碎时要注意控制粒度。