

# 玻璃双直边机

产品名称	玻璃双直边机
公司名称	深圳市品均玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:品均 型号:DEG1250-8
公司地址	办事处：江苏常熟市金沙江路
联系电话	13962344315 86-512-5287896

## 产品详情

### 结构特点：

产品适用与对平板玻璃的磨削。玻璃双直线平边的粗磨、精磨及两侧倒角边的粗磨可一次性加工完成。口的双直线导轨、双滚珠丝杆传动，以达到运行速度平稳、消除移动间隙（位移）。玻璃传送系统采

本产品具有稳定扎实的结构，传送系统精确流畅、连续加工能力强等特点，是家私及工艺产业玻璃加

### 技术参数：

型号	DEG650-8	DEG1000-8	DEG-1250-8	DEG1650-8
----	----------	-----------	------------	-----------

***小加工玻璃宽度	100mm	100mm	110mm	140mm	
加工玻璃宽度 (mm)	650 × 650	650 × 650	1250 × 1250	1650 × 1650	
加工玻璃速度范围	0.5-5m/min	0.5-5m/min	0.5-5m/min	0.5-5m/min	
加工玻璃厚度范围	1-4mm	1-6mm	2-8mm	2-8mm	
总功率、电源	17kw/380v/50HZ	17kw/380v/50HZ	17kw/380v/50HZ	17kw/380v/50HZ	17
重量	800kg	830kg	860kg	890kg	
工作台高度	860mm	860mm	860mm	860mm	
气源压力	0.7Mpa	0.7Mpa	0.7Mpa	0.7Mpa	
占地面积 (mm)	700 × 1400 × 860	1050 × 2000 × 860	1300 × 2500 × 860	1700 × 3300 × 860	20
直线转换台占地面积 (mm)	2250 × 1600 × 1800	2600 × 1950 × 1800	2850 × 2200 × 1800	3200 × 2600 × 1800	370

结构特点：

产品适用与对平板玻璃的磨削。玻璃双直线平边的粗磨、精磨及两侧倒角边的粗磨可一次性加工完成。口的双直线导轨、双滚珠丝杆传动，以达到运行速度平稳、消除移动间隙（位移）。玻璃传送系统采

本产品具有稳定扎实的结构，传送系统精确流畅、连续加工能力强等特点，是家私及工艺产业玻璃加

技术参数：

型号	DEG650-8	DEG1000-8	DEG-1250-8	DEG1650-8	
***小加工玻璃宽度	100mm	100mm	110mm	140mm	
加工玻璃宽度 (mm)	650 × 650	650 × 650	1250 × 1250	1650 × 1650	
加工玻璃速度范围	0.5-5m/min	0.5-5m/min	0.5-5m/min	0.5-5m/min	
加工玻璃厚度范围	1-4mm	1-6mm	2-8mm	2-8mm	
总功率、电源	17kw/380v/50HZ	17kw/380v/50HZ	17kw/380v/50HZ	17kw/380v/50HZ	17

重量	800kg	830kg	860kg	890kg	
工作台高度	860mm	860mm	860mm	860mm	
气源压力	0.7Mpa	0.7Mpa	0.7Mpa	0.7Mpa	
占地面积 (mm)	700 × 1400 × 860	1050 × 2000 × 860	1300 × 2500 × 860	1700 × 3300 × 860	2000 × 3300 × 860
直线转换台占地面积 (mm)	2250 × 1600 × 1800	2600 × 1950 × 1800	2850 × 2200 × 1800	3200 × 2600 × 1800	3700 × 2600 × 1800