

(厂价)羟丙基甲基纤维素(HPMC)

产品名称	(厂价)羟丙基甲基纤维素(HPMC)
公司名称	石家庄市瑞鑫纤维素有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:羟丙基甲基纤维素 产品等级:优级品 用途:工业级
公司地址	中国 河南 郑州市 经济开发区五大街
联系电话	86 0371 67399162 15936254723

产品详情

类别	羟丙基甲基纤维素	产品等级	优级品
用途	工业级	含量	99(%)
密度	0.25~0.70/cm ³ (通常在0.5g/cm ³ 左右)	产地/厂商	石家庄
执行质量标准	国标	包装规格	25kg/包

羟丙基甲基纤维素(hPMC)的用途： 1、耐水腻子粉中：主要提高内外墙施工的保水性能，提高其水化和开放效能，使腻子表面充分硬化和光洁，增稠效果提高它和墙体的粘结性。

2、水泥砂浆：明显提高其粘结强度，使砂浆与底面更好地粘接，完好的保水、缓凝性能，提高强度，还具有抗下垂、抗流挂、抗滴落性性能。我公司生产的高粘度产品，特别适合聚苯颗粒保温砂浆中的应用。

3、建筑胶水：我公司生产的冷水速溶型高粘度产品，冷水中分散好、粘度高，凝胶时间可以根据客户需要定制，放置后不分层、粘度不降低，很适合建筑胶水的生产。

4、日用化工：用做洗发水、洗头膏，做增稠剂，我公司速溶型产品透明度（透光度）高，冷水中分散性好，纯度高，性质稳定，很适合洗发用品的生产。

5、新型建材及建筑施工，用于砌墙、灰泥、粉刷、嵌缝等机械化施工中，宜于干混，予混砂浆，具有增稠保水和粘结性，提高浆料泵送性，在装饰性施工中，用作粘贴瓷砖、大理石等，粘贴强度高，还可减少水泥用量。用于粉刷石膏、保温砂浆、耐水腻子、粘结石膏、嵌缝石膏，可显著提高其保水性，且和易性好，不可裂等特点。在涂料工业中用作增稠剂，可使涂层光亮细腻，改善其流平性。 6、hPMC在陶瓷、电池、纺织印染等行业也有广泛用途。