

JGG硅橡胶电缆厂家

产品名称	JGG硅橡胶电缆厂家
公司名称	天长市万事达仪表线缆有限公司
价格	4.70/米
规格参数	品牌:万顺达 型号:JGG 拉伸强度:国标
公司地址	安徽省天长市铜城镇车站北路3号
联系电话	0550-7026393 13955095260

产品详情

JGG硅橡胶电缆厂家

一：产品特点及用途：

本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆，产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性，电缆结构柔软，辐射方便，高温(高寒)环境下电气性能稳定，抗老化性能突出，使用寿命长，广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。

二：产品执行标准

Q/HHTZH001.1

阻燃耐火特性试验执行GB12666-90要求

三：使用特性

1. 交流额定电压：U0/U 0.6/1KV

最高工作温度：180

最低环境温度：固定敷设-60

2. 电缆安装敷设温度应不低于-25 。

3. 电缆允许弯曲半径：电缆最小为电缆外径的10倍

四：基本型号及名称

型号	产品名称
YGC	硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆
YGCR	硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆
YGCP	硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽电力电缆
YGC22	硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆
JGG	硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线
JGGR	硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线
JGGP	硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽安装线
JHXG	硅橡胶绝缘电机引接线

备注：阻燃型硅橡胶电缆型号前加ZR，导体线芯中铜丝可以采用镀锡。

五：代号名称和含义

代号	代号含义
Y	系列代号(移动软电缆)
G	硅橡胶
C	重型
22	钢带铠装
P	铜编织屏蔽
R	多股绞合导体
J	电机引接线

六：主要技术指标

1. 成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表1和表2。