

FYT-1桥面防水涂料厂家直销

产品名称	FYT-1桥面防水涂料厂家直销
公司名称	商丘耐博仕建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:耐博仕
公司地址	河南省商丘市梁园区长征路
联系电话	0370-3391818 18135747996

产品详情

如何联系耐博仕：

联系电话：15136000682 刘经理

耐博仕24小时服务热线：0370-3391818

Email：878597878@qq.com

商务Q：878597878

诚信通网址:<http://naiboshi.1688.com/>

公司网址：<http://naiboshitl.com/>

关于耐博仕:

一、专业化的高新防水技术企业

美国耐博仕防水为满足建筑材料需求的快速增长，2009年授权于广州耐博仕建材有限公司为大陆生产基地，广州耐博仕防水涂料厂家是一家集科研、生产、销售、施工及售后服务为一体的专业化新型防水企业，公司拥有国际领先的专业技术和美国配方。

二、国家绿色环保重点推广产品、质量服务信誉AAA级企业

我们拥有ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、中国环保产品认证、中国环境标志产

品认证、3C标志认证。

产品概述：

FTY-1改进型桥面防水涂料，是一种高分子复合材料，属国家重点科技项目，经国家权威部门组织的专家鉴定，达到同类产品的领先水平。产品经交通部公路工程检测中心测试，全部技术指标均符合JT/T575-2005、JC/T975-2005标准要求；符合JTJ041-2000（公路桥涵施工技术规范），采用特种国产沥青或进口石油沥青为主要原料，配以各种表面活性剂及多种化学助剂、各种功能橡胶为辅助原料，在掺加大剂量的高分子聚合物树脂进行改性，生产的一种新型复合桥面专用防水涂料。

产品特征：

施工工艺简单，施工可用机械喷涂也可人工涂刷，干燥快、工期短；

该防水层造价便宜，一般只需涂刷三遍即可达到防水效果；

粘结力强，在配方中添加了渗透剂和增粘剂，提高了涂料的渗透能力和粘结性能，可将铺装层与桥面板粘结成一个整体；

有宽阔的温度适应性，在沥青混凝土施工作业时高温140 ~ 180 不流淌，在低温—20 ~ —30 的动荷载作用下不脆裂。

适用范围：

适用于高速公路桥梁、城市立交桥及桥涵等防水工程，可防止由于混凝土桥面渗水而引起的钢筋腐蚀，提高梁体的使用寿命。

施工工艺：

一、施工工具准备：施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷。

二、基层处理：基面应干净、干燥、无积水，基面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等，做防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、砂浆等结硬杂物，应将其打磨掉。

三、防水层施工步骤：（以三涂为例）

1、涂刷前应将桶装涂料搅拌均匀；

2、大面积涂刷前先用小刷对漏口处做两遍涂料，对阴角部位加强涂刷防水涂料三遍，然后大面积刷第一遍涂料；

3、第一遍涂料实干后即可涂第二遍料；

4、第二遍涂料表干后涂刷第三遍涂料。

注意事项

1、施工温度在0~35摄氏度为宜，雨天、冰冻期不宜施工。

2、本涂料为水性涂料，可以适当加水，以遍喷涂更加均匀，加水不影响产品本身的物理性能。

参考用量

涂料用量：0.5-1.0kg/m²，涂膜厚度一般0.6~1.3mm，喷涂0.3kg/m²。

包装规格

工程蓝胶桶，50KG/桶

运输储存

- (1) 该产品无毒不易燃，可按一般运输方式运输；
- (2) 产品贮存期为6个月，应贮存在0摄氏度以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。