fyt 1桥梁防水涂料

产品名称	fyt 1桥梁防水涂料
公司名称	商丘耐博仕建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:耐博仕
公司地址	河南省商丘市梁园区长征路
联系电话	0370-3391818 18135747996

产品详情

如何联系耐博仕：

联系电话：15136000682 刘经理

耐博仕24小时服务热线：0370-3391818

Email：878597878@qq.com

商务Q：878597878

诚信通网址:http://naiboshi.1688.com/

公司网址：http://naiboshitl.com/

诚招全国空拍区域代理商，加盟耐博仕的5大理由：

一、4大系统，帮助经销商快速赚钱

质量控制系统、售后服务系统、应用培训系统、独特的市场推广系统，让经销商60天内快速赚钱！

二、产品系列齐全，多项国家专利

30多个经典产品，针对不同的建筑部位，都有对应的产品轻松解决、完善、细化，让别人无法跟随。

三、独家区域代理保护，让经销商做的安心

合同明确规定，每个区域自限一家总代理，派业务员帮助您开拓市场渠道，产品质量问题无条件退货，在当地不畅销产品提供半年内换成畅销产品的支持，

四、提供应用技术支持，解决方案支持，师傅培训支持

产品性能、特色、使用，一对一的指导，现场演示培训系统，针对不同的问题，完善的解决方案、细节分析、处理流程

产品概述：

FTY-1改进型桥面防水涂料，是一种高分子复合材料，属国家重点科技项目，经国家权威部门组织的专家鉴定，达到同类产品的领先水平。产品经交通部公路工程检测中心测试，全部技术指标均符合JT/T575-2005、JC/T975-2005标准要求；符合JTT041-2000（公路桥涵施工技术规范），采用特种国产沥青或进口石油沥青为主要原料，配以各种表面活性剂及多种化学助剂、各种功能橡胶为辅助原料，在掺加大剂量的高分子聚合物树脂进行改性，生产的一种新型复合桥面专用防水涂料。

产品特征：

施工工艺简单，施工可用机械喷涂也可人工涂刷，干燥快、工期短；

该防水层造价便宜，一般只需涂刷三遍即可达到防水效果；

粘结力强，在配方中添加了渗透剂和增粘剂，提高了涂料的渗透能力和粘结性能，可将铺装层与桥面板粘结成一个整体；

有宽阔的温度适应性，在沥青混凝土施工作业时高温140°C～180°C不流淌，在低温—20°C～—30°C的动荷载作用下不脆裂。

适用范围：

适用于高速公路桥梁、城市立交桥及桥涵等防水工程，可防止由于混凝土桥面渗水而引起的钢筋腐蚀，提高梁体的使用寿命。

施工工艺：

一、施工工具准备：施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷。

二、基层处理：基面应干净、干燥、无积水，基面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等，做防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、砂浆等结硬杂物，应将其打磨掉。

三、防水层施工步骤：（以三涂为例）

1、涂刷前应将桶装涂料搅拌均匀；

2、大面积涂刷前先用小刷对漏口处做两遍涂料，对阴角部位加强涂刷防水涂料三遍，然后大面积刷第一遍涂料；

3、第一遍涂料实干后即可涂第二遍料；

4、第二遍涂料表干后涂刷第三遍涂料。

注意事项

1、施工温度在0~35摄氏度为宜，雨天、冰冻期不宜施工。

2、本涂料为水性涂料，可以适当加水，以遍喷涂更加均匀，加水不影响产品本身的物理性能。

参考用量

涂料用量：0.5-1.0kg/㎡，涂膜厚度一般0.6~1.3.mm，喷涂0.3kg/㎡。

包装规格

工程蓝胶桶，50KG/桶

运输储存

（1）该产品无毒不易燃，可按一般运输方式运输；

（2）产品贮存期为6个月，应贮存在0摄氏度以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。