

金属屋面防水涂料

产品名称	金属屋面防水涂料
公司名称	商丘耐博仕建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:耐博仕
公司地址	河南省商丘市梁园区长征路
联系电话	0370-3391818 18135747996

产品详情

如何联系耐博仕：

联系电话：15136000682 刘经理

耐博仕24小时服务热线：0370-3391818

Email：878597878@qq.com

商务Q：878597878

诚信通网址:<http://naiboshi.1688.com/>

公司网址：<http://naiboshitl.com/>

关于耐博仕:

一、专业化的高新防水技术企业

美国耐博仕防水为满足建筑材料需求的快速增长，2009年授权于广州耐博仕建材有限公司为大陆生产基地，广州耐博仕防水涂料厂家是一家集科研、生产、销售、施工及售后服务为一体的专业化新型防水企业，公司拥有国际领先的专业技术和美国配方。

二、国家绿色环保重点推广产品、质量服务信誉AAA级企业

我们拥有ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、中国环保产品认证、中国环境标志产

品认证、3C标志认证。

产品概述

高弹抗裂宝是一种单组份固化型合成高分子高弹性防水材料，以丙烯酸酯胶乳等聚合物乳液为主料，加入其它添加剂精制而成，施工涂覆后可形成具有高弹性无缝的防水胶膜，是理想的环保型防水涂料。

产品特征

能在潮湿及复杂的基面上施工、涂膜无缝、整体性强；

粘结力强、抗拉强度高、延伸性能好，适应基层开裂变形能力强；

液态施工、室温固化、操作方便、工期短；

以水作为分散介质，无毒、无味、不污染环境。

适用范围

新旧建筑物屋面、墙体、卫生间、窗台等的防水处理；

地下建筑物各部位的防水、防潮处理；

能在干燥或潮湿的的混凝土面、金属、木材、石膏板、SBS卷材、APP卷材、聚氨酯面等地方使用；

伸缩缝、分格缝、下水口、穿墙管等的密封。

施工工艺

- 1.基面处理：施工面要求坚实、平整、无尘土、无油污、无明水；
- 2.材料的使用施工：用橡胶刮板或滚刷进行涂覆，一般分两至三遍完成，涂覆时应均匀一至，后道涂覆应在前道涂层实干后进行。
- 3.保护层施工：在第二道涂层尚未固化前，在其表面撒上粗砂，待涂层干固后可进行保护层施工。
- 4.特殊部位要加强防水处理，可在涂层中加玻纤布或无纺布。

注意事项

施工温度宜在5℃以上，雨天不宜施工；

如涂料粘度大可加水稀释，稀释水尽量小为宜；

未用完的材料要把桶盖盖严，避免造成材料浪费。

参考用量

涂膜厚度1.0mm，理论用量1.0KG/平方，实际用量视具体基面情况而定。

包装规格

1L/桶 2L/桶（8桶/箱），20L/桶

运输储存

本品应密闭存放于阴凉干燥处，避免日光照射或冰冻，存储和运输温度应在5-40℃，保质期为12个月，贮存期间出现沉淀属正常现象，使用前搅拌均匀即可。

本品无毒不燃，贮存运输可按《非危险品规则》办理。