

耐博仕瓷砖勾缝剂

产品名称	耐博仕瓷砖勾缝剂
公司名称	商丘耐博仕建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:耐博仕
公司地址	河南省商丘市梁园区长征路
联系电话	0370-3391818 18135747996

产品详情

如何联系耐博仕：

联系电话：15136000682 刘经理

耐博仕24小时服务热线：0370-3391818

Email：878597878@qq.com

商务Q：878597878

诚信通网址:<http://naiboshi.1688.com/>

公司网址：<http://naiboshitl.com/>

诚招全国空拍区域代理商，加盟耐博仕的5大理由：

一、4大系统，帮助经销商快速赚钱

质量控制系统、售后服务系统、应用培训系统、独特的市场推广系统，让经销商60天内快速赚钱！

二、产品系列齐全，多项国家专利

30多个经典产品，针对不同的建筑部位，都有对应的产品轻松解决、完善、细化，让别人无法跟随。

三、独家区域代理保护，让经销商做的安心

合同明确规定，每个区域自限一家总代理，派业务员帮助您开拓市场渠道，产品质量问题无条件退货，在当地不畅销产品提供半年内换成畅销产品的支持，

四、提供应用技术支持，解决方案支持，师傅培训支持

产品性能、特色、使用，一对一的指导，现场演示培训系统，针对不同的问题，完善的解决方案、细节分析、处理流程

产品概述

耐博仕彩色防霉填缝剂（超细型）是由优质水泥、填充料及聚合物添加剂组成的水泥基产品，具有一定柔韧性，有多种颜色可供选择，适用于大部分类型瓷砖或石材的填缝。

产品特征

防霉等级达到最高级；

色泽牢固，保持饰面效果；

不宜开裂，防潮耐水。

适用范围

适用砖缝宽度为1-5mm；

室内外墙面、地面瓷砖填缝；

厨房、浴室/淋浴间、游泳池等潮湿区域。

施工工艺

- 1.混合比例 1kg(粉剂):0.3 ~ 0.4kg(水)； 2.先加水于桶内再加入粉剂，并用电动搅拌器搅拌成均匀、无颗粒的膏糊状，静置5-10分钟后，再略搅拌使用效果更佳。
- 3.用橡胶灰刀或海绵刮板进行填缝，必须把填缝料完全压入缝隙内，不得留空；
- 4.用与缝隙成45°斜角的动作将多余的浆料刮去，小心避免将缝隙内的浆料带出；
- 5.填缝完成后，在15分钟内用拧干的湿布或海绵将瓷砖表面清理干净；
- 6.施工完成24小时内，不允许使用大量清水进行清洗，并注意防止雨淋。

参考用量

填缝料的用量取决于瓷砖的尺寸、厚度以及缝隙的宽度。

$(\text{砖长} + \text{砖宽}) / (\text{砖长} \times \text{砖宽}) \times \text{缝深} \times \text{缝宽} \times 1.7 = \text{公斤/平方米}$ (计算单位为毫米)

包装规格

20kg/包、2kg/盒 (10盒/箱)