

铸钢减震固定铰支座大牌狂欢五折抢购

产品名称	铸钢减震固定铰支座大牌狂欢五折抢购
公司名称	衡水博利工程橡胶有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:博利 型号:按客户要求 包装:简易包装
公司地址	衡水市滨湖新区彭杜乡刘田村
联系电话	0318-2893883 17531882926

产品详情

铸钢减震固定铰支座，由衡水博利工程橡胶有限公司大牌狂欢五折抢购

铸钢减震固定铰支座的主要技术性能1、能名承受竖向载荷；2、具备相当的抗竖向拔力的性能，保证竖向受拔时上下结构不脱节，且能正常转角；3、具备抗水平剪力的性能，保证水平受力时不脱落；4、可满足水平位移要求；5、可满足万向转动，万向承载；6、支座材质为合金铸钢，充分满足工程寿命年限。铸钢减震固定铰支座设计参数1、支座竖向压力分为300KN、500KN、1000KN、1500KN、2000KN、2500KN、3000KN、4000KN、5000KN、6000KN、7000KN、8000KN、9000KN、10000KN.2、支座竖向抗拔力取其竖向荷载的50%内；3、支座水平抗剪力取竖向荷载的30%~40%；4、设计转角为0.02rad，也可根据实际情况在0.02~0.08rad范围内做相应设计；5、位移型支座根据其位移形式不同将其相应位移量设为 $\pm 60 \sim \pm 100$ ，也可根据实际需求设计；6、支座滑动摩擦系数 $\mu = 0.03$ (-25 °C~ 60 °C)。铸钢减震固定铰支座设计依据1、建筑设计规范：GB50017-2003《钢结构设计规范》；2、国家标准：GB/T17955-2009《桥梁球型支座》；3、交通标准：JTGD62-2004《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》；4、建筑设计规范：GB5001-2001《建筑抗震设计规范》。铸钢减震固定铰支座选用时应注意的事项：1、选用支座时应注意承载力的大小、竖向拉力的大小、水平力的大小，并注意位移量和转角，对于减震支座还应注意水平弹性刚度。2、选用支座时应注意支座的类型，即双向活动型、单向活动型、固定型。3、减震支座的约束方向都给以位移和刚度，是为了工程减震的需要。

价格说明：由于产品规格型号繁多，产品价格需根据图纸和具体技术参数报价，顾客采购时请与客服销售人员联系，拍下后可修改价格。

公司名称：衡水博利工程橡胶有限公司

联系人：闫经理

联系电话：0318-2893883、17531882926

客服旺旺：hsxjzz

qq：2114099435

网址：<http://www.hsblgcxj.cn/>