

# 供应抗震铸钢固定铰支座博利厂家各种型号应有尽有

产品名称	供应抗震铸钢固定铰支座博利厂家各种型号应有尽有
公司名称	衡水博利工程橡胶有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:博利 型号:按客户要求 抗压力:1000KN
公司地址	衡水市滨湖新区彭杜乡刘田村
联系电话	0318-2893883 17531882926

## 产品详情

衡水博利工程橡胶有限公司供应抗震铸钢固定铰支座，博利厂家各种型号应有尽有

价格说明：由于产品规格型号繁多，产品价格需根据图纸和具体技术参数报价，顾客采购时请与客服销售人员联系，拍下后可修改价格。

抗震铸钢固定铰支座设计制造原理体形均匀规整,无论在平面还是立面结构的布置,都力求使其几何尺寸,刚度延性均匀规整,提高了结构和构件的强度与延性。多道抗振防线。防止脆性和失稳破坏。防止材料老化。高质量的制造与安装。抗震铸钢固定铰支座材质支座结构请参见详图。不锈钢板,聚四氟乙烯滑板,橡胶密封圈等均按JT391-1999标准规定执行。铸钢按GB/T11352-1989,GB/T14408-1993标准执行。抗震铸钢固定铰支座的优点支座采用防老化橡胶传递力,不仅起到减振的作用,同时能满足弯距产生的转角。可万向承载,即可承受压力,拔力和任意方向的剪力。可万向转动,以释放任意方向的弯距。支座的受力部件大部分采用钢件。橡胶垫也是按国家标准生产并用密封圈将橡胶与空气隔离,重要的是支座外表面采用耐海洋大气,抗紫外线防腐处理,从而保证了支座在60年内不会影响使用。支座中采用PTFE制品,其摩擦系数很小,不老化,耐低温可达-150 ,保证了支座滑移的灵活性及在寒冷地区的应用。支座反力集中,明确,不随转角而发生变化。支座的作用使下部结构(柱,墩)受力均匀。支座高度低,对建筑的结构设计有利。抗震铸钢固定铰支座的性能参数指标竖向承载力:500-80000KN竖向拔力:500-80000KN水平剪力:500-80000KN以上三种类型的力可用相应组合选取,但情况特殊时需另行复核设计。设计转角:0.01-0.02rad摩擦系数:  $\mu = 0.03$ (常温-25 ° ~40 ° )  $\mu = 0.05$ (低温-60 ° ~25 ° )

公司名称：衡水博利工程橡胶有限公司

联系人：闫经理

联系电话：0318-2893883、17531882926

客服旺旺：hsxjzz

qq：2114099435

网址：<http://www.hsblgcxj.cn/>