

博利新品抗震球形固定铰支座超级炫丽闪亮登场

产品名称	博利新品抗震球形固定铰支座超级炫丽闪亮登场
公司名称	衡水博利工程橡胶有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:博利 型号:按客户要求 类型:机械加工
公司地址	衡水市滨湖新区彭杜乡刘田村
联系电话	0318-2893883 17531882926

产品详情

衡水博利工程橡胶有限公司新品抗震球形固定铰支座超级炫丽闪亮登场

- 抗震球形固定铰支座选用时应注意的事项：
- 1、选用支座时应注意承载力的大小、竖向拉力的大小、水平力的大小，并注意位移量和转角，对于减震支座还应注意水平弹性刚度。
 - 2、选用支座时应注意支座的类型，即双向活动型、单向活动型、固定型。
 - 3、减震支座的约束方向都给以位移和刚度，是为了工程减震的需要。

抗震球形固定铰支座的安装

- 1、支座的安装方案、连接形式应与结构设计人员具体商定，以保证上、下部结构与支座的可靠连接和功能发挥。
- 2、下部钢筋砼柱的标号不得低于C40级。
- 3、柱内配筋应参考本支座设计时的研究分析结果，即在自柱顶沿柱轴线方向柱脚方向的 $0.25b$ 至 $0.6b$ 的高度范围内（ b 为柱截面宽度），增大水平箍筋截面的配置，其增加量依承载力分析结果确定。
- 4、活动支座根据设计需要在上支座板与滑板之间设置偏值。
- 5、支座和预埋钢板的连接若采用焊接时，要采取降温措施，或对边断续焊的方法，防止支座钢件过热而损坏聚四氟乙烯板，橡胶密封圈和5201硅脂。
- 6、安装前应使下部结构的标高和水平度满足设计要求。支座四角高差不大于1mm。
- 7、支座中心线应与主梁中心线及下部结构安装线重合。
- 8、支座安装就位后，底板与预埋钢板焊接就符合设计要求。待梁体施工完毕后，应立即拆除临时连接件。
- 9、支座安装时必须将上支座板与下支座板的连接件安装好，待支座安装就位完成后拆除，并立即安装上防尘罩（防尘罩为橡胶板，同现场施工单位负责安装）。

抗震球形固定铰支座的养护

- 1、支座使用期间就定期每查一次、保养一次。
- 2、检查支座与上、下连接件是否有破坏，检查螺栓是否剪断或松动，焊缝是否开裂等。
- 3、

检查防尘罩内积尘情况，并清除灰尘。4、检查橡胶密封圈有无龟裂和老化现象。5、旋动固定螺母，清洗干净后重新上油，以免锈死。6、检查支座本身高度变化，此变化反应聚四氟乙烯板的磨耗状况，当高度变化超过4mm时应大修。7、检查防锈漆完好程度，如有脱落应用砂布磨出钢体并呈现出金属光泽后重新上漆。8、特殊情况发生后（如地震、破坏性大风等），应及时检查上述内容。

价格说明：由于产品规格型号繁多，产品价格需根据图纸和具体技术参数报价，顾客采购时请与客服销售人员联系，拍下后可修改价格。

公司名称：衡水博利工程橡胶有限公司

联系人：闫经理

联系电话：0318-2893883、17531882926

客服旺旺：hsxjzz

qq：2114099435

网址：<http://www.hsblgcxj.cn/>