

奇美12.1寸工业液晶屏G121X1-L04

产品名称	奇美12.1寸工业液晶屏G121X1-L04
公司名称	深圳市赛戈玛科技有限公司
价格	900.00/片
规格参数	品牌:奇美 型号:G121X1-L04 分辨率:1024*768
公司地址	深圳市宝安区西乡前进二路134号锦联大厦A1310
联系电话	0755-28319320

产品详情

一：奇美12.1寸工业液晶屏g121x1-l04基本信息 品 牌奇美（cmo）液晶屏型号g121x1-l04
工作温度-30~70 ° c 存储温度-40~80 ° c 作业湿度10-90 (%rh) 保存湿度10-90 (%rh) 当前生产状态量产中

二：奇美12.1寸工业液晶屏g121x1-l04结构特征 液晶屏尺寸12.1英寸 点分辨率1024 (rgb)*768 (vga)
像素密度105ppi 像素排列rgb垂直条状 宽高比4:3宽:高) 点间距0.080*0.240mm (横*竖)
像素间距0.240*0.240mm (横*竖) 面板重量435/465g(typ./max.) 表面处理雾面，hard coating (3h)
显示区域245.76 × 184.32 mm (横*竖) 可视区域249.0 × 187.5 mm (横*竖) 外观尺寸260.5 × 104.0 mm (横*竖)
外观尺寸7.2 ± 0.5 mm (厚度) 触摸屏无

三：奇美12.1寸工业液晶屏g121x1-l04光学特征 显示模式tn，常白显示，透射式 液晶屏亮度500cd/m2 (typ.)
对比度700:1 (typ.) (透射) 显示颜色262k/16.2m(6-bit / 6-bit +fr) 响应时间5/11(typ.)(tr/td) (ms)
可视角度80/80/70/70(typ.)(cr 10) (左/右/上/下) 白色色度x:0.313; y:0.329
白场变动1.25/1.40(typ./max.)(5points)

四、奇美12.1寸工业液晶屏g121x1-l04发光系统 灯管位置侧入式光源 光源类型wled
光源寿命30k(min.)(小时) 接口类型端子 背光电路含led驱动器 背光电路12.0 ± 5.0v (输入电压)
背光电路0.4/0.5a (typ./max.) (输入电流) 背光功耗4.8/6w
(typ./max.)

五、奇美12.1寸工业液晶屏g121x1-l04信号接口 信号大类lvds 信号小类lvds (1 ch, 6/8-bit) 面板电压3.3/5.0v
(typ.) 面板电流540/400ma (typ.) (3.3/5.0v) 面板功率2.0w (typ.) 接口类型端子 接口脚距1.25mm 接口数量1
pcs 接口脚数20 pins